

东莞腻子粉厂

产品名称	东莞腻子粉厂
公司名称	深圳市鹏达辉科技发展有限公司
价格	600.00/吨
规格参数	
公司地址	深圳市坂田吉华路大丹工业区
联系电话	86-075589580669 15814030746

产品详情

室内耐水腻子

本产品是一种新型室内环保腻子，由干燥筛分处理的建筑骨料，无机粘结剂与多种高分子聚合物添加剂按一定比例预混合均匀而成，加水搅拌即可使用。 1：无毒，无害，环保型产品

2：粘结力强，防潮性能好 3：防霉耐碱，耐老化等特性

4：建筑室内混泥土，砂浆批荡，石膏板等基面，厕所厨间，地下室等需防潮，防霉的基面

5：特别适用于高档办公，家庭精装修 6：本产品适宜在5c°~40c°的环境下施工

7：搅拌好的胶泥应在3小时内用完，胶泥固化后不可加水搅拌再用

8：旧墙面上施工时，应铲除粉化松动的基层，并用封固底漆处理 9：建筑室内腻子jg/t3049-1998中n型（耐水）标准，（室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量）gb18582--2008标准

10：根据不同基面，批刮二遍约为1.5~2kg/m² 11:存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

室内防霉腻子 本产品是一种新型室内环保防霉腻子，由干燥筛分处理的建筑骨料，无机粘结剂与多种高分子聚合物添加剂按一定比例预混合均匀而成，加水搅拌即可使用。 1：无毒，无害，环保型产品

2：粘结耐碱，耐老化等特性 3：建筑室内混凝土，砂浆批荡，石膏板等基面

4：厕所厨间，地下室等需防潮，防霉的基面 5：本产品适宜在5c°~40c°度的环境下施工

6：搅拌好的胶泥应在3小时内用完，胶泥固化后不可加水搅拌再用

7：旧墙面上施工时，应铲除粉化松动的基层，并用封固底漆处理

8：建筑室内腻子jg/t3049-1998标准，（室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量）gb18582--2008标准

9：根据不同基面，批刮二遍约为1.5~2kg/m² 10：存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。