

ZNYM绝缘子盐密度测试仪

产品名称	ZNYM绝缘子盐密度测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	测量盐密:分辨率0.0001 mg/cm ² 满量程精度: ± 2% 测量温度:分辨率0.1 , 精度 ± 0.5
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：ZNYM绝缘子盐密度测试仪用于电力系统防污闪检测，是测量绝缘子表面等值附盐密度(以下简称“盐密”)的专用测量仪器，同时还可以测量溶液的电导率和温度。整机以其测量精度高、测量范围大、使用方便等特点广泛地应用于电力、教学、科研及其它相关行业。

技术参数：

测量范围

1、盐密: 0.0001mg/cm²~9.9999mg/cm²(按X-4.5型绝缘子为准)；

2、测量温度: 0 ~100 ；

3、测量电导率: 0~200000 μ s/cm ；

基本误差

- 1、测量盐密: 分辨率0.0001 mg/cm² ;
- 2、满量程精度: $\pm 2\%$;
- 3、测量温度: 分辨率0.1 , 精度 ± 0.5 ;
- 4、测量电导率: 分辨率0.01 $\mu\text{s/cm}$;
- 5、环境温度: 0 ~60 ;
- 6、环境湿度: <90% ;

体积与重量

- 1、整机机箱尺寸: 长356mm*宽260mm*高133mm ;
- 2、整机重量: 约2.5Kg ;

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服