

代理PA6瑞士EMS FG 40 高粘度 阻隔树脂 汽车部件 运动器材

产品名称	代理PA6瑞士EMS FG 40 高粘度 阻隔树脂 汽车部件 运动器材
公司名称	上海惠威新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	瑞士EMS:25KG/包 瑞士EMS:本色、黑色
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	13167010285

产品详情

物性表

物性纠错

物理性能	测试条件	测试方法	测试结果	单位	ISO
收缩率		横向	流量		ISO 294-4
			流量		ISO 294-4
吸水率	24 hr, 23 ° C, 2.00 mm				ISO 62

机械性能测试条件测试方法测试结果单位 拉伸模量		ISO 527-2
拉伸应力	断裂	ISO 527-2
拉伸应变	断裂	ISO 527-2
热性能测试条件测试方法测试结果单位 热变形温度	18 MPa, 未退火	ISO 75-2/A
熔融温度 3		ISO 11357-3
电气性能测试条件测试方法测试结果单位 表面电阻率		IEC 62631-3-2
体积电阻率		IEC 62631-3-1
介电强度	2.00 mm	IEC 60243-1
漏电起痕指数		IEC 60112

注射测试条件测试方法测试结果单位

干燥时间 - 热风干燥机		
建议的最大水分 含量		
加工（熔体）温 度		
Melt Temperature, Optimum		
模具温度		
Mold Temperature, Optimum		
保压		
	Drying Recommended	

Hold Pressure Time		
Maximum Screw Tangential Speed		
冲击性能测试条件 筒支梁无缺口冲击强度	测试方法测试结果单位 40 ° C	ISO 179/1eU
	-30 ° C	ISO 179/1eU
	23 ° C	ISO 179/1eU
	-40 ° C	ISO 179/1eA
	-30 ° C	ISO 179/1eA
	23 ° C	ISO 179/1eA
可燃性测试条件 UL94阻燃等级	测试方法测试结果单位 0.75 mm	UL 94, IEC 60695-11-10, -20

1.5 mm

UL 94, IEC 60695-11-10, -20