

基础创新塑料PA66 RFL-4036低摩擦系数高流动照明应用

产品名称	基础创新塑料PA66 RFL-4036低摩擦系数高流动照明应用
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	阻燃等级:HB 热变形温度:233 玻纤含量:30%
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

基础创新塑料PA66 RFL-4036低摩擦系数高流动照明应用

产品描述	颜色	
	特性	热稳定;低摩擦系数;高流动
	应用领域	电器用具;电子显示器;汽车领域;体育用品;照明
	应用	

[查看更多物性表](#)

机械性能测试条件	测试方法	测试结果	单位	断裂	ASTMD638
抗张强度					

拉伸应力	断裂	ASTM D7628
拉伸应变	断裂	ISO527-2
弯曲模量		ISO178
弯曲强度		ASTM D790
弯曲应力		ISO178
摩擦系数	Dynamic	ASTM D3702 Modified
磨损因数- Washer		ASTM D3702 Modified
热性能测试条件 线形热膨胀系数	测试方法 ASTM D1708 测试结果单位 40到40 ° C	ASTM E831

	MD :: -40到40 ° C	ISO11359-2
冲击性能测试条件 装有测量仪表的 落镖冲击	测试方法 23 ° C, Energy at Peak Load	ASTMD3763
多轴向仪器化冲击能量		ISO6603-2