

SANTKA山特 ups电源C2KS在线式特性功能质量

产品名称	SANTKA山特 ups电源C2KS在线式特性功能质量
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	128.00/件
规格参数	品牌:山特 型号:C2KS 规格:2KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

产品详情

SANTKAups电源C2KS在线式长延时机型特性功能质量

在城市轨道交通中，通信、信号、综合监控、乘客信息系统以及智能终端等作为重要负载，高可靠的UPS 供电系统是的基础性运营条件。

轨道交通行业控制中心、信号系统等关键应用场景，山特量身定制的轨交版CASTLE 3C3 Pro ISO 15kVA-100kVA UPS产品，标配防尘网，并优化防尘设计，以减少设备内部积尘。同时，PCBA三防喷涂提升了产品的防盐雾防腐蚀能力，使产品更适用于地铁恶劣的应用环境。

针对车站自动售票机、闸机、门等终端设备分散、运维难等问题，山特灵霄系列PT 3000 1-20K UPS 通过网卡将独立 UPS 接入网络，通过统一平台监测

UPS生命周期内各参数的运行状态，并利用手机等终端设备，对部署于不同地点的UPS进行远程监控。

推进地铁智慧站点建设，需为地铁打造“大脑”，为乘客提供便捷、安全服务。山特灵聚2.0微模块产品，快速部署，灵活扩容，保证站内计算资源的快速交付和统一管理，赋能轨道交通智能化建设新模式，优化公众出行体验，帮助客户实现项目建设成本与运营收益平衡。

安全注意事项

操作安全

1. 在使用本产品前，请仔细阅读“安全注意事项”，以确保正确和安全的使用。并请妥善保存此手册；
2. 操作时，请注意所有警示标记，并按要求进行操作；
3. 请勿在阳光直接照射、雨淋或潮湿的环境使用本设备；
4. 本设备不能安装在靠近热源区域，或电暖炉、热炉等类似设备的附近；
5. 放置UPS时，四周要留有安全距离，保证通风散热及产品维护。安装时，请参照此手册；
6. 清洁时，请使用干燥的非导电物品进行擦拭；
7. 若遇火警，请正确使用干粉灭火器进行灭火。禁止使用液体灭火器；
8. 安装前要考虑楼层对机器和电池组的承重能力；
9. 使用本设备前，请确保负载功率与UPS额定功率及所配电池规格相匹配。

安装需知

- 1) 3C3 PRO ISO 系列产品的安装须由人员按照电工法规执行。
- 2) 在干净、平稳的环境中安装UPS,避开震动、灰尘、高湿、可燃性气体、可燃性液体或腐蚀性物质环境。
- 3) UPS正常工作时的环境温度要求在0-40℃ 之间。如果工作在40℃ 以上的环境里，要求带载量按每增加5℃ ，递减12%额定值实施。UPS工作时的环境温度要求不超过50℃ ，高温环境下的长时间带载工作会影响UPS寿命。
- 4) 电池组建议在15-25℃ 之间使用。
- 5) UPS正常工作时的海拔要求为1000米（3300英尺）以下，如果客户使用在1000米以上，请拨打山特热线获取更多的信息。

禁止事项

1. 电源设备内部有高压，非本公司或未经本公司的技术人员，请勿擅自打开机箱盖，否则会有触电的危险，同时失去保修资格；
2. 应用于下述负载设备前,请事先与经销商或山特公司讨论；其应用、设置、管理

和维护等必须有特别的考虑和设计：A.工业、科学和仪器、设备；B.电梯等有可能危及人身安全的设备；C.启动电流很大且产生负功的负载设备；3.电池严禁置于火中，以免。

北京致新网能科技