

PA66 美国杜邦 MT409AHS NC010 聚酰胺66增韧级

产品名称	PA66 美国杜邦 MT409AHS NC010 聚酰胺66增韧级
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	40.00/千克
规格参数	型号:MT409AHS NC010 特性:增韧级/热稳定性/型材挤出 用途:汽车/家具/家用电器/运动器材和建筑业
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

东莞市景亿塑胶有限公司将为您介绍一种高性能的聚酰胺66增韧级产品，型号为MT409AHS NC010。

MT409AHS

NC010是一种由美国杜邦公司生产的聚酰胺66增韧级材料。它具有优异的热稳定性和型材挤出特性。

该产品特性如下：

增韧级：MT409AHS

NC010经过专业调配，具有出色的韧性和耐冲击性，能够满足对材料强度和耐用性的高要求。

热稳定性：MT409AHS

NC010具有出色的耐热性能，能够在高温环境下保持稳定的力学性能和维持良好的外观。

型材挤出：MT409AHS

NC010适合通过挤出工艺生产各种形状的型材，保证产品的精细尺寸和表面光洁度。

根据用途的不同，MT409AHS NC010可以广泛应用于以下领域：

汽车工业：由于其优异的机械性能和耐候性，MT409AHS

NC010可以应用于汽车零部件的生产，例如车身结构件、内饰装饰件等。

家具制造：MT409AHS

NC010的高强度和耐久性使其成为家具制造业的理想选择，可用于生产椅子、桌子、柜子等家具产品。

家用电器：MT409AHS

NC010的优异绝缘性能和耐热性使其适用于家用电器领域，例如电风扇、热水器、电磁炉等。

运动器材：由于其良好的耐冲击性和韧性，MT409AHS
NC010被广泛应用于运动器材制造，如滑雪板、网球拍、高尔夫球杆等。

建筑行业：MT409AHS
NC010的高温稳定性和耐候性使其成为建筑工业的理想材料，例如室内外装饰板、管道等。

以上是关于MT409AHS
NC010的一些介绍，我们相信这种高性能的聚酰胺66增韧级产品将为您的业务带来更大的成功。

PA66 美国杜邦 MT409AHS NC010 物性参数：

Zytel尼龙树脂的共性包括良好的机械和物理性能,例如高机械强度。刚性和韧性之间良好的平衡，良好的高温性能、电性能和阻燃性能。优异的耐磨损和耐化学品性能。另外。Zytel尼龙树脂有不同改性和增强规格为特殊加工和终端客户提供定制的性能。

Zytel尼龙树脂。包括大多数阻燃规格，提供了染色可能性。

Zytel尼龙树脂良好的热稳定性能通常使正确处理的生产废弃物回收成为可能。如果不能回收使用,杜邦建议的优先选择是在合适的装置中焚烧进行能量回收(基体树脂-31k/g)。废弃处理需遵守当地法规。