

TPV弹性体造粒机/弹性体造粒机厂/TPO弹性体造粒机

产品名称	TPV弹性体造粒机/弹性体造粒机厂/TPO弹性体造粒机
公司名称	蚌埠跃胜金属制品有限公司
价格	780000.00/台
规格参数	品牌:JDL 型号:75机 产地:蚌埠
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大道南侧（注册地址）
联系电话	17849953834

产品详情

TPV弹性体造粒机/弹性体造粒机厂/TPO弹性体造粒机

一、减速箱

- 1) 减速及扭矩分配部分合为一体，结构紧凑；
- 2) 滚针轴承，轴承减速扭矩分配系统的径向轴承
- 3) 齿轮采用优质合金材料，精度按ISO1328-1995圆柱齿轮精度制造，齿轮全部采用渗碳淬火硬齿面。采用专用磨齿软件对齿轮进行齿廓修整，保证齿轮强度，齿向载荷均匀，强度高，噪音低，振动低；

二.螺杆：

- 1) 螺杆为积木式结构；TPV弹性体造粒机/弹性体造粒机厂/TPO弹性体造粒机
- 2) 芯轴材质：40CrNiMoA，螺纹元件与芯轴为渐开线联接；强度高，承载负荷大，拆装组合方便；
- 3) 螺纹元件材质为优质高速工具钢W6MO5CR4V2，高温真空淬火热处理；
- 4) 整体硬度：HRC60-64；
- 5) 螺杆头、并帽联接为反牙联接，确保联接紧固。

三.料筒 TPV弹性体造粒机/弹性体造粒机厂/TPO弹性体造粒机

- 1) 材质：45#钢为基体， 内孔采用优质双合金衬套；
- 2) 第一节筒体为进料筒体，第六节筒体为自然排气筒体，第九节筒体为抽真空筒体
其余筒体为闭口筒体；
- 3) 筒体采用软水冷却；TPV弹性体造粒机/弹性体造粒机厂/TPO弹性体造粒机
- 4) 筒体间采用内六角高强度螺栓联接。
- 5) 加热区段：进料区不加热，其他采用优质铸铝加热器。