

气动带手动单作用放料阀FL641F 出口欧洲 『威尔顿品牌』

产品名称	气动带手动单作用放料阀FL641F 出口欧洲 『威尔顿品牌』
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:FL641F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题：气动带手动单作用放料阀FL641F 出口欧洲

气动带手动单作用放料阀FL641F产品概述：

气动带手动放料阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。借助于阀门底部法兰焊接于储罐和其它容器的底部，因此消除工艺介质通常在容器出口的残留现象。放料阀根据实际情况的需要,放底结构设计为平底型,阀体为V型,并提供提升和下降两种工作方式阀瓣。阀体内腔有耐冲刷、耐腐蚀的密封圈，在开启阀门瞬间,可以保护阀体不被介质冲刷,腐蚀，并对密封圈进行特殊处理，使表面硬度达到HRC56-62，具有高耐磨、耐腐蚀的功能，阀瓣密封根据需要进行堆焊有硬质合金，密封副采用线密封，保证密封的可靠性，并可防止结疤。同时采取短行程阀瓣的设计。

气动带手动单作用放料阀FL641F工作原理：

气动放料阀由阀体，阀瓣，密封圈，阀杆，支架，阀压盖，手轮和气动执行器等零部件组成；其可实现手动和气动双重控制，既能气动远程控制，也可就地手动操作，轻松转动放料阀手轮，将切换手柄推移到（分）指示牌，即可进行气动操作。当气源进入电磁阀后，电磁阀自动开启上（或下）输气口，电磁阀接通电源时，阀门自动开启，断电时阀门自动关闭。红色按钮为手动调试使用开关按钮。当气源进入气缸上部时，将活塞推向下部，即关闭阀门。当气源进入气缸下部时，将活塞推向上部，即开启阀门。关闭气源，在无气源压力下，轻松转动手轮，逐渐使切换手柄推移至（合）指示牌，即可进行手动操作。转动手轮，逆时针阀门开，顺时针放料阀关。

气动带手动单作用放料阀FL641F性能范围：

- 1、聚四氟乙烯与金属粘结性优良，抗拉性一般，耐稀酸、浓酸等。
- 2、使用介质如颗粒、油品、纸浆、二氧化碳气(不锈钢材质可使用温度-60 -232)。
- 3、严禁使用含氟离子液体(如hf等)也不能用强碱及磷酸(温度小于150 ,浓度 > 30%)。
- 4、不锈钢的一般工作温度为-5 -225 , 压力范围0.6-1.6mpa，超过此规定订货时要说明。

装置时应注重以下事项：

- 1、坚持阀瓣于封圈密封面无尘垢、泥沙
- 2、查看填料于活塞能否密封杰出，不得私自拆装，要技术人员的指导下。
- 3、气缸拆下长时间不用时，一切加工外表应涂防锈油，进、排气口应加防尘阻塞。