

QF气液分离器

产品名称	QF气液分离器
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

产品详情

产品型号：qf 产品名称：qf气液分离器 公称压力：1.6、2.5mpa 壳体材质：碳钢、不锈钢等等

qf气液分离器介绍：

是用于工业含液系统中将气体和液体分离的设备，在现有气液分离器、汽水分离器设备中，主要采用重力式、档板式、循环式分离器，他们靠重力的不同将气体和液体分离，由于现有技术只利用了介质的重力作用，因此其缺点是分离效率低，分离不彻底，设备体积和重量较大。我公司最新开发研制成功一种qf气液分离器，吸取了传统气液分离器的优点，并将不足加以改进，从而达到高效率分离和彻底分离的目的，在正常的压力、流量情况下 此种分离器分离效率能够达到98%左右。

qf气液分离器应用：

- 1、压缩空气设备或者蒸汽设备提供高于度蒸汽、压缩空气，送往用汽设备，提高设备的热效率。
- 2、并防止水击，而分离出来的凝结水，由分离器下部的排污口进行排出
- 3、一般用于矿井、钢厂、电站等相关行业。

qf气液分离器产品性能参数：

设计压力	1.0/1.6/2.5mpa

水压试验压力	1 . 25/2.0/3.0 mpa
压力损失	0.002mpa
设计温度	300
腐蚀裕度	1mm
分离效率	99%
分离颗粒	5 μ m
材料	碳钢，不锈钢

qf气液分离器产品主要尺寸：

型号	进出气口dn	处理量m3/min	外形尺寸mm				排污口尺寸
			e	f	g	h	
qf2/1	g20	2	230	250	90	180	g1/2"
qf4/1	g25	4	350	380	108	190	g1/2"
qf6/1	g32	6	220	400	133	200	g1/2"
qf20/1	g40	18	400	600	159	220	g1/2"
	g50	18	400	600	159	260	g1/2"

qf40/1	65	42	510	760	219	480	g3/4"
qf60/1	80	60	580	850	273	560	g3/4"
	100	60	580	850	273	560	g3/4"
	125	60	580	850	273	560	g3/4"
qf120/1	150	120	580	990	426	700	g3/4"
qf150/1	200	150	630	1040	426	700	g3/4"
qf200/1	250	200	770	1180	426	700	g3/4"
qf300/1	250	300	950	1450	462	760	g3/4"
qf400/1	300	400	1400	1950	612	900	g3/4"

qf气液分离器本公司大量有生产，如果客户您的项目当中有应用到本公司生产的qf气液分离器，欢迎向本公司咨询订购。

咨询热线：0577-57781012 13857774762

<http://www.cngav3.com> 汽水分离器