

# QX旋风汽水分离器

产品名称	QX旋风汽水分离器
公司名称	永嘉工奥阀门有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	温州市永嘉县瓯北镇和一
联系电话	86-057757781012 13868629136

## 产品详情

qx旋风汽水分离器是永嘉工奥阀门公司最新研制一款用于分离压缩空气、蒸汽管道，将管道内的气体与液体分离，解决普通型汽水分离器分离不彻底、设备体积大等缺点。与本公司生产的qf气液分离器是同一个系列的产品，都是吸引了传统产品的优点，并把不足之入加以改进，从而诞生了此种型号产品，可以高效率的将压缩空气、蒸汽彻底分离，分离效率能够达到98%以上，一般使用碳钢或者不锈钢材质制造。

qx旋风汽水分离器工作原理：当压缩空气或者蒸汽通过法兰一侧切向进入分离器的入口，在分离器内壁产生高速螺旋气流，利用离心力将冷凝水和固体颗粒分离沉积到汽水分离器的底部，分离后的冷凝水通过蒸汽疏水阀或者排水器排出，而干燥压缩空气或者蒸汽从另一侧法兰进入需要的管道当中，整个汽水分离器本体是封闭结构，没有更换元件，无须维护。汽水分离器所能够随的蒸汽或者压缩空气的流量由口径、压力、流速决定，本公司可以根据客户的需求定制产品，或者根据图纸进行加工。

qx旋风汽水分离器主要应用领域：

- 1、蒸汽、压缩空气设备用于提供高干度度蒸汽、压缩空气，送往用汽设备，提高设备的热效率。
- 2、并防止水击，而分离出来的凝结水，由分离器下部的蒸汽疏水阀或者排水式及时排走，推荐浮球式疏水阀
- 3、不但用于蒸汽设备还可以用于钢厂、电站所产生的压缩空气，对于压缩空气的分离效率能够达到98%以上，效果显著

qx旋风汽水分离器主要零部件材质：

接口尺寸	dn15-300(可定制)
排污口尺寸	10-15(可定制)
阀体材料	碳钢 wcb/ 不锈钢
最高工作压力	16、25、40
最高工作温度	300

qx旋风汽水分离器规格尺寸：

型号	处理量 m <sup>3</sup> /min	外形尺寸mm				进出气 口dn	排污口 尺寸	重量kg
		e	x	g	h			
qx6/1	6	220	400	133	190	g1"	g1/4"	12
qx20/1	18	400	600	159	220	g1"	g1/4"	17
	18	400	600	159	250	g2"	g1/4"	19
qx40/1	42	510	760	219	480	80	g1/2"	59
qx60/1	60	580	850	273	560	80	g1/2"	98
	60	580	850	273	560	100	g1/2"	102
	60	580	850	273	560	125	g1/2"	108
qx120/1	120	580	990	410	700	125	g1/2"	148
qx150/1	150	630	1040	410	700	200	g1/2"	165
qx200/1	200	770	1180	410	700	250	g1/2"	202
qx300/1	300	950	1450	462	760	250	g1/2"	251
qx400/1	400	1400	1950	612	900	300	g1/2"	387

qx旋风汽水分离器本公司大量有生产，如果客户您的项目当中有应用到工奥阀门公司生产的qx旋风汽水分离器，欢迎与本公司联系，本公司产品价格实惠，供货周期短，欢迎选购。

咨询热线：0577-57781012 13857774762

<http://www.cngav3.com> 汽水分离器