

广州汉信2路视频光端机

产品名称	广州汉信2路视频光端机
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/对
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

产品概述: ; hs-vt/r200001 二路数字视频光端机通过一芯光纤传输2路视频、音频、控制数据 (rs485)、以太网、电话、开关信号等业务产品使用简单,现场开通时支持即插即用,不需要进行任何光电调整;现场接线方便,不需要任何专用工具;具有电源、光路和数据环路指示;可选独立桌面式安装和模块式机架密集安装两种结构形式。

组网方案:

应用场合:

智能交通系统 (its)	特征:
社会治安监控	工业级设计
高速公路视频监控	, smt工艺 6
监控系统 收费站视频监控	22mbit/s全
系统 高保真	数字光纤传
视频会议系统	输平台 自
闭路电视工业	主知识产权
监视	大规模专用
校园监控	集成电路核
安防系统	心 pal、 ntsc
	、 secam全
	制式兼容 2
	路广播级视

频电源、
链路、视频
动态指示
现场开通免
调试
自恢复保险
19英寸3u子
架兼容小型
结构

技术规格：

光纤接口参数 (单纤/双纤)	视频接口 参数 (bnc接 口)
波长：单模13 10nm/1550nm ； 多模 850nm/1310nm	信号制式： pal/ntsc/seca m 标
光纤芯数：收 发双芯，收发 单芯	称输入输出 电平：1vp- p
发送功率： -9dbm/-5dbm	标称输入输 出阻抗：
传输长度：0-5 0公里/100公里	75 每通道带
接收灵敏度： 优于-36dbm	宽：8mhz
连接器： sc/fc/st	抽样频率： 13.5mhz / 16mhz
特点：可根据 用户需求定制 为不同的接口 类型。	光线路带 宽：
异步数据接口 参数 (rj45/接 线端子)	108mbps/ 160mhz
速率： 300~115.2 kbps自适应	音频接口参 数 (bnc或rj4 5接口)
rs485：0~ 19.2kbps	每通 道带宽：20 hz~20khz
rs422：0~19. 2kbps	采样频率： 96khz
接口特性： 满足itu-t v.24标准	量化等级： 24bit
连接器：	输入阻抗 (li ne-in)：47 k /非平衡 输出

接线端子或rj45
连接方式：
dce
特点：可选 rs2
32/rs485/rs422
等不同类型的
数据接口，或
同时具有。

阻抗 (line-
out)：
10k 非平衡
标称输入输
出电平：
2vp-p
非平衡加
权信噪比：
75db (典型
值)
总谐波失真
： 0.1% (典
型值)
特点：
可完成单声
道或双声道
立体声的高
质量音响效
果。

以太网数据接
口参数 (rj45)
速率： 10m或1
0/100m自适应
协议：
支持ieee
802.3 , ieee
802.1q(vlan)
物理接口：
rj45座,
支持auto-mdix
工作模式：全
双工/半双工自
适应 开关量接
口参数 (rj45/
接线端子)
响应时间：
<0.5ms
开关接口：
光mos继电器
350v/120ma
物理接口：
rj45

电话接口----
fxo/fxs接口
参数 (rj45/rj
11)
fxs电话口
振铃电压：
75v
振铃频率：
25hz
二线输入阻
抗：
600 (摘机)
回损： 40
db fx
o交换机接口
振铃检测电
压： 35v
振铃检
测频率：
17hz-60hz
二线输
入阻抗：
600 (摘机)
回损： 40
db
特点：可选
rs232/rs485/rs
422 等不同

类型的数据接口，或同时具有。

电源： 环境条件：

+5v 工作温度
dc, 功耗：
w (单端) -25 ~+
70

类型：集中 储存温度
插卡式、迷你
型台式：
-40 ~+80

尺寸：210m
m × 136mm × 2
2mm (迷你型
) 相对湿度
：
0~95% (非
冷凝)