

# 广州汉信4路视频光端机

产品名称	广州汉信4路视频光端机
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/对
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

## 产品详情

产品概述： hs-vt/r400001 四路数字视频光端机通过1芯光纤传输四路视频监控信号、音频、数据、以太网、电话、开关信号等业务。本产品是在多路视频光端机基础上，通过小型化和优化设计后的技术结晶。产品具有优良的性价比，可以完全取代传统的小容量pfm模拟光端机产品，而且性能更稳定、技术指标更优越。

### 组网方案:

#### 应用场

合：智能交通系统（its）社会治安监控系统高速公路视频监控收费站视频监控系系统高保真视频会议系统闭路电视工业监视校园

特征：工业级设计，smt工艺 622 mbit/s 全数字光纤传输平台 自主知识产权 大规模专用集成电路 核心 pal、ntsc、secam全制

监控安  
 防系统

式兼容  
 数据通  
 道1 现  
 场可设  
 置为rs2  
 32 或rs4  
 22\485<  
 同平台  
 多业务  
 灵活配  
 置 支持  
 开关量  
 、电话  
 扩展接  
 口 电源  
 、链路  
 、视频  
 动态指  
 示 现场  
 开通免  
 调试 电  
 源反极  
 保护 自  
 恢复保  
 险 19  
 英寸3u  
 子架兼  
 容安装  
 结构

技术规格：光 视  
 纤 频  
 接 接  
 口 口  
 参 参  
 数 数  
 （ （b  
 单 nc  
 纤/ 接  
 双 口  
 纤 ）  
 ）  
 波  
 长  
 ： 信  
 单 号  
 模1 制  
 310 式

nm/ :  
1550 pal/  
nm ntsc  
; /sec  
am

多  
模8 标  
50n 称  
m/1 输  
310 入  
nm 输  
出  
电  
平  
光 纤 芯 数 : 1vp  
: -p  
收 发 双 芯 , 收 发 单 芯  
标 称 输 入 输 出 阻 抗 :  
75  
发 送 功 率 : -  
9db 每  
m/- 通  
5db 道  
m 带  
宽  
: 8m  
传 输 hz

长度  
： 0  
-50 抽  
公里/1 样  
00 频  
公里 率  
：  
13.  
5m  
hz /  
16  
接收 mh  
灵敏度 z  
： 光  
优于-3 线  
6db 路  
m 带  
连接 宽  
器 108  
： s ps/  
c/fc/ 160  
st mh  
z

特点：  
可根据用户需求定制为不同的接

口类型

。异步数据接口参数 (bnc 或 rj 45/ 接线端子) 速率 : 300~115.2 kbps 自适应 20hz~20khz rsz 485 : 0~19.2kbps 96khz rs 422 : 0~19.2kbps 量化等级 :

接口特性：  
：满足ITU-T V.24标准连接器：  
接线端子或RJ45  
：输出阻抗（line-out）：  
特点：非平衡  
：可选RS232/RS485/RS422等不同类型的数

据接口，或同时具有。  
2vp-p  
非平衡加权信噪比：  
75db (典型值)

总谐波失真：  
0.1% (典型值)

& 特点：  
可完成单声道

或双声道立体声的高质量音响效果。

以太网数据接口参数 (rj45) 速率 : 10/100m 自适应协议 : 支持 802.3, ie

电话接口---fxs接口参数 (rj45/rj11) 速率 : 10/100m 自适应协议 : 支持振铃电压



ee 8 75v  
 02.1  
 q(vl  
 an)  
 振  
 铃  
 频  
 率  
 物  
 理  
 接  
 口  
 : 25h  
 z  
 : rj  
 45  
 座,  
 支  
 持a  
 uto-  
 mdi  
 x  
 二  
 线  
 输  
 入  
 阻  
 抗  
 :  
 600  
 ( 摘机)  
 工  
 作  
 模  
 式  
 : 回  
 损  
 :  
 全  
 双  
 工/  
 半  
 双  
 工  
 自  
 适  
 应  
 开  
 关  
 量  
 接  
 口  
 参  
 数  
 ( rj  
 45/  
 接  
 线  
 端  
 振  
 铃  
 检  
 测  
 电

子 压  
) :  
35v

响 振  
应 铃  
时 检  
间 测  
: <  
0.5 频  
ms 率  
:

17h  
z-6  
0hz

开 二  
关 线  
接 输  
口 入  
:

光m 阻  
os继 抗  
电 :

器 3 600  
50v/ (

120 摘  
ma 机)

回  
损  
:

物 40  
理 db  
接 &  
口 :

45 特  
点  
:

可 选 r  
s23  
2/rs

485  
/rs4  
22  
等  
不  
同

类型的数据接口，或同时具有。

电源：  
+5V d  
c，  
功耗

环境条件：  
工作温度：

w  
(单端)

类型：  
集中插卡式、迷你

-25  
~+70

型  
台式  
尺寸  
：2  
10m  
m ×  
136 -  
mm 40  
× 2  
2m ~+  
m ( 80  
迷你  
型 )

相对湿度  
：

0~9  
5%  
( 非  
冷凝  
)