

# 钻井液用油溶性油层保护剂

产品名称	钻井液用油溶性油层保护剂
公司名称	东营福瑞达石油科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东营区太行山路117号2号楼105室
联系电话	13589449933

## 产品详情

### 钻井液用油溶性油层保护剂

#### 特点

本产品是一种淡黄或土黄色悬浮液体，在水基介质中呈悬浮分散状态，能溶于油中。在钻井过程中利用细小粒子对滤饼及孔隙的填充作用，有利于降低钻井液的滤失量，在采油过程中，它主要应用于油气井压裂层内或酸化层内、层间及油气井内的暂堵，具有降滤增效、保护储层、解放低渗透层的作用，施工工艺简单、堵漏效果良好，对油层无伤害。该品具有破乳防膨的作用。

项目	指标
外观	淡黄或土黄色悬浮液体
ph值	6 - 8
密度, g / m <sup>3</sup>	1.0 - 1.1
荧光级别	4
暂堵率, %	95
油溶率, %	95
分散性	良好

3.用法与用量a. 压裂施工：本品与前置液一同注入。根据地层非均质性和孔隙度的大小，在前置液中加入本品2 - 5%；b. 防堵漏施工：以1:3 - 5的比例将本品与水混匀配成暂堵液，用泵车按每米暂堵层约需要0.5 - 1.0m<sup>3</sup>的暂堵液挤入井内；c. 酸化施工：将5 - 10%的暂堵剂加入酸液中，按每米储层需要0.6 - 1.0m<sup>3</sup>暂堵剂的酸液来计算用量；可以采用酸化——加入暂堵剂酸液——酸化，也可采用先加入暂堵剂酸液，然后一次酸化或多次重复处理的程序。

4. 包装与储存采用塑料桶包装，每桶净重50kg。防日晒并远离火源。