

ZNHL-300A回路电阻测试仪

产品名称	ZNHL-300A回路电阻测试仪
公司名称	武汉中能新仪电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	测量范围:1 ~ 1999 μ 分辨率:1 μ 测试电流:DC 100A、200A、300A 三档
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区佛祖岭街道光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园二期6栋502-9
联系电话	18372079418

产品详情

产品简介：该仪器测量准确、性能稳定，符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A、200A和300A。可在电流100A的情况下直接测得回路电阻，也可以在电流200A和300A的情况下直接测得回路电阻，测试结果都用数字显示出来。ZNHL-300A回路电阻测试仪是根据中华人民共和国电力执行标准DL/T 845.4-2004，采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。

产品别称：接触电阻测试仪、开关回路电阻测试仪、接触回路电阻测试仪、接触(回路)电阻测试仪

产品特点：

1. **大电流：**采用新电源技术，能长时间连续输出大电流，克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端，可以有效的击穿开关触头氧化膜，得到良好的测试结果。

2. **抗干扰能力强：**在严重干扰条件下，液晶屏末位数据能稳定在 ± 1 个字范围内，读数稳定，重复性好。

3. 使用寿命长：全部采用高精度电阻，有效的消除环境温度对测量结果的影响，同时接插件的使用增强了抗振性能。

4. 携带方便：体积小、重量轻。

技术参数：

1. 测量范围：1 ~ 1999 μ

2. 分辨率：1 μ

3. 测试电流：DC 100A、200A、300A 三档固定输出

4. 测量精度：0.5%

5. 工作方式：连续

6. 显示方式：三位半LCD

7. 工作电源：AC220V \pm 10% 50Hz

8. 工作环境：温度- 10 ~ 40 湿度 80 %RH

9. 体 积：380 \times 350 \times 260mm³

10. 重 量：10kg（不含附件）

由武汉中能新仪电气有限公司提供技术支持，可进行定制服务，详情请咨询武汉中能新仪客服