

# 酸化缓蚀剂 WP 苯乙酮

产品名称	酸化缓蚀剂 WP 苯乙酮
公司名称	东营福瑞达石油科技有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	型号:WP 化学成份:苯乙酮 外观:淡红色
公司地址	东营区太行山路117号2号楼105室
联系电话	13589449933

## 产品详情

型号	WP	化学成份	苯乙酮
外观	淡红色		

### 高温酸化缓蚀剂

一、产品特点：本产品以醛胺酮缩合物为主要成份，复配其它增效剂和分散剂组成。主要用于油田高温酸化的处理，使用温度60-150。与国内外同类产品相比，具有性能稳定，酸溶性好，复配性好，对岩芯渗透率损害低，缓蚀效率高，使用方便，无污染等优良性能。

二、技术质量指标：1、外观：红棕色透明液体 2、低温性能：-30 下无沉淀、不凝固 3、pH值：5-7.5  
4、密度 0.900

5、溶解分散性：常温下在盐酸和水中易溶，并形成透明溶液。 6、缓蚀剂性能：见表1

温度	反应时间	试验压力	材质	缓蚀剂用量	盐酸浓度	腐蚀速度
	h	mpa		%	%	g/m <sup>2</sup> ·h
60	4	常压	n-80	2	28	< 2
90	4	常压	n-80	2	28	< 6.1
120	4	7 . 85	n-80	2	20	< 14.5
150	4	14 . 70	n-80	2	20	< 30.5

三、包装：200铁桶或塑料桶包装。将该产品按2%比例加入酸化液中搅匀即可。保质期一年，超过一年，检验合格后仍可使用。