

压克力泡棉胶带 VHB泡棉胶带 泡棉双面胶带

产品名称	压克力泡棉胶带 VHB泡棉胶带 泡棉双面胶带
公司名称	苏州亿尔福电子有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	苏州市昆山市玉山镇城北民营中路28号
联系电话	86-051286885672/81870236/81870235 13584939192

产品详情

红膜灰压克力胶带

亿尔福压克力胶带为全丙烯酸材料，再覆以离型膜或离型纸制造而成。

特点：具有防水、防振动、耐热、隔音、粘着力强、耐侯性优，尺寸稳定性好、冲切性能优；

对塑料、金属、木材、纸张和有机硅、塑料等不易粘贴表面都具有很好的粘合性、剥离强度、初粘性和剪切强度平衡性好；

超高的粘在高低温环境下有良好的粘着持久性、对高表面能和低表面能材料均具有出色的粘合力；

抗化学溶剂、抗潮湿初粘高、随形性好、抗紫外线。

应用：玻璃幕墙、装配时、提供超强粘合力及防尘密封性；

建筑施工各种需要、如隔热、连接、捆扎，防水、修复、密封、标识等；

电子、数码产品加工和装配、家用电器的装配、广告、电子路牌、led板的粘合固定；

汽车:防擦条、装饰条、保险杠防撞板、铭板、标牌、踏板、车内处嵌板、摩托车铭牌标记字母的粘贴。等是替代3m最理想的产品。

类别 编号	厚 度 (mm ±1 0%)	颜色	规格尺寸 (cm)		耐温性 (10,000分 钟静态挂 重250g)	耐溶 剂性	剥离力 (astmd-3330 对钢板180 °剥离) g f/25mm	抗拉强度 (astmd-8 97) gf/cm 2	保持力 (astmd-3654 对 钢板温度80 10 00g静态挂重)hr	3m同
			宽	长						
f5025 g	0.25	灰色	900	33.0	120	高	3,500	8,500	>24	4216/5355

f5040 g	0.40	灰色	900	33.0	120	高	3,500	8,500	>24	4215/4926
f5080 g	0.80	灰色	900	33.0	120	高	4,000	7,000	>24	4213/4229
f5120 g	1.20	灰色	900	33.0	120	高	4500	6500	>24	4941/4611/
f5150 g	1.50	灰色	900	33.0	120	高	4500	6000	>24	4956/5356
f5200 g	2.00	灰色	900	16.5	120	高	4500	5500	>24	4620/4991