

进口热油专用高温电动三通调节阀

产品名称	进口热油专用高温电动三通调节阀
公司名称	北京达科特阀门有限公司
价格	1234.00/台
规格参数	
公司地址	北京市大兴区黄村中里
联系电话	86-01051660907 15110136909

产品详情

德国力特<lit>进口热油专用高温电动三通调节阀概述：

进口热油专用高温电动三通调节阀是专为印染、化纤、橡塑、化工、印刷等各行业中的导热油蒸汽温度控制系统配套使用而开发的产品。该产品是采用了不锈钢波纹管 and 石墨填料双重密封结构。故能有效地使管道中介质与外界隔绝，大大提高了产品密封的使用安全和可靠性，同样也适用于化工、石油、制药等行业中的剧毒的、贵重的、易挥发的和易渗透的介质调节。

进口电动执行机构接受4~20ma控制信号或开关控制信号，改变阀门的开度，同时将阀门开度的隔离信号回馈给控制系统实现。

德国力特<lit>进口热油专用高温电动三通调节阀技术参数：

阀体型式	三通铸造球形阀
公称通径	dn20~dn300
公称压力	pn1.6、2.5、4.0、6.4、10 mpa ansi150/300/600
连接形式	法兰式（标准型）、螺纹、焊接（需用户指定）
法兰标准	isansigbjbhg等
密封面型式	pn16为凸面；pn40、64、100为凹凸面,阀体为凹面。

阀体材质	zg230-450、zg1cr18ni9、wcb、cf8、cf8m、cf3m
结构形式	标准型工作温度-20~+250 ,泄漏量等级为iv级
	散热型阀盖增设散热片,可用于介质温度-40~+560 的场所
	波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏
压盖形式	压板式
密封填料	v型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料+不锈钢波纹管
垫片	f4/改性f4;不锈钢+石墨
阀内组件	
阀芯形式	圆筒薄壁窗口型阀芯导向
流量特性	三通线性或抛物线v型缺口阀芯
阀芯材质	1cr18ni9ti、cf8、cf8m、cf3m以上+ptfe或+司钛莱合金堆焊
泄漏量	软密封vi级、硬密封iv级、司钛莱合金堆焊v级
执行机构型式	电动执行机构
阀作用形式	电开式(k)型fo、电关式(b)型fc
执行器型号	3610系列,381ls系列,防爆型381lx系列,psl系列
电源	220v.ac,380v.ac,24v
输入信号	4~20ma dc 0~10ma dc或1~5v dc 0~10v dc 或以上信号分程控制
输出信号	4~20ma dc
控制精度	基本误差:±1%;回差:1%;死区:1%
故障状态时	全开、全关、自锁保位
环境温度	无空间加热器:-10~60 ;有空间加热器:-35~60 隔爆型为:-10~40
等级	防护等级:ip65;隔爆等级:exd bt4

感谢您查看我公司产品，由于各标准连接尺寸都不相同，如需要详细连接尺寸及技术书数据，请联系我公司（北京达科特阀门有限公司）技术部或销售部，技术人员将会为您提供完整的图纸及技术数据。

咨询热线：

手机：15110136909 或 13522671973 电话：010-57205512

传真：010-51660907

qq：1626005637 或 1760358526

网址：<http://www.010fm.net> 网址：<http://www.365fm.net>

邮箱：bjdktrh@126.com 邮编：102600