

广州汉信64路视频光端机

产品名称	广州汉信64路视频光端机
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/对
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

产品概述: hs-vt/r6400001 64路数字视频光端机(含接收机/发射机)是我公司独立研发的具有一系列功能齐全的全数字视频光纤传输设备,在一根光纤上可同时传输视频、音频、数据、以太网、电话、开关信号等业务,传输高品质(8bit或10bit)非压缩视频信息.

产品应用示意图:

设备特点 全数字、无压缩视频光端机,与传统的模拟视频光端机相比有无可比拟的优势。简洁明快的单板式设计,性能稳定,发热量少。

免调试,安装、维护方便;

完备的工作指示灯;提供多种业务接口(视频、数据、光纤等);

体积小,易放置;性能稳定、发热量小,在温度较高的环境中可稳定运行。

技术参数

光纤接口参数(单纤/双纤) 波长:

单模1310nm/1550nm;

多模850nm/1310nm 光纤芯数:

收发双芯,收发单芯 发送功率:

-9dbm/-5dbm 传输长度：

0-50公里/100公里 接收灵敏度：

优于-36dbm 连接器：sc/fc/st & 特点：
：可根据用户需求定制为不同的接口类型。视频接口参数（bnc接口）

信号制式：pal/ntsc/secam

标称输入输出电平：1vp-p

标称输入输出阻抗：75

每通道带宽：8mhz 抽样频率：

13.5mhz / 16mhz 光线路带宽：

108mbps/ 160mhz

异步数据接口参数（rj45/接线端子）

速率：300~115.2 kbps自适应

rs485：0~19.2kbps rs422：0~19.2kbps

接口特性：满足itu-t v.24标准 连接器：

接线端子或rj45 连接方式：dce

特点：可选 rs232/rs485/rs422 等不同类型的
数据接口，或同时具有。

音频接口参数（bnc或rj45接口）

每通道带宽：20hz~20khz

采样频率：96khz 量化等级：24bit

输入阻抗（line-in）：47k /非平衡

输出阻抗（line-out）：10k 非平衡

标称输入输出电平：2vp-p

非平衡加权信噪比：75db（典型值）

总谐波失真：0.1%（典型值）特点

：可完成单声道或双声道立体声的高质量
音响效果。

以太网数据接口参数（rj45）速率：

10m或10/100m自适应 协议：支持ieee

802.3，ieee 802.1q(vlan) 物理接口：

rj45座, 支持auto-mdix 工作模式：

全双工/半双工自适应 电话接口----fxo

/fxs接口参数（rj45/rj11） fxs电话口

振铃电压：75v 振铃频率：25hz

二线输入阻抗：600（摘机）回损：

40 db fxo交换机接口 振铃检测电压：

35v 振铃检测频率：17hz-60hz

二线输入阻抗：600（摘机）回损：

40 db 特点：可选 rs232/rs485/rs422
等不同类型的
数据接口，或同时具有

。开关量接口参数（rj45/接线端子）

响应时间：<0.5ms 开关接口：

光mos继电器 350v/120ma 物理接口：

rj45

类型：机架式

尺寸：483mm × 136mm × 190mm