

# 合肥专业打井，合肥打水井出水量大-技术设备齐全

产品名称	合肥专业打井，合肥打水井出水量大-技术设备齐全
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	188.00/件
规格参数	腾通:10-2000 潜孔钻井:打水井施工 浙江:全域钻井
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

## 产品详情

打井时必不可少的设备就是钻机了，而钻机的安装对后期的工作是非常重要的。那么打井时如何安装和固定钻机呢？今天深圳钻井解析打井时如何安装和固定钻机。

1、钻机设备安装一定要周正，稳固，底座水平。安装钻机前，应清除受检桩位附近的浮泥，挖至硬基，确保安装稳定；安装时，应检查底座的水平度及钻机立轴的垂直度，并使天轮，钻机立轴中心与孔口一定要在同一铅垂\*\*。应将钻机固定，确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜，移位。钻芯孔垂直度偏差不大于0.5%。桩顶面与钻机塔座距离大于2m时，宜安装孔口管，孔口管应垂直且牢固。

2、钻机应安放稳固，钻机的底座应调整到水平状态，并保证立轴垂直。可采用水平尺来调整，看其水泡是否居中，底座水平了，立轴也就保证垂直了。随后的工作是把钻机固定，使钻机在钻进过程中不晃动和移位。晃动和移位造成的后果一是影响钻芯机和钻头的使用寿命，二是影响钻芯的质量，所取的芯样破损较严重，影响芯样的质量，从而造成误判，把本来好的混凝土芯样判定为不好或较差的，甚至发生卡钻或芯样折断事故。另外，底座水平，能更好地保证钻芯的倾斜度不超出规定的要求。