

进口气动夹套保温调节阀

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 进口气动夹套保温调节阀 |
| 公司名称 | 北京达科特阀门有限公司 |
| 价格 | 1234.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市大兴区黄村中里 |
| 联系电话 | 86-01051660907 15110136909 |

产品详情

德国力特<lit>进口气动夹套保温调节阀概述：

进口保温夹套单座调节阀阀芯采用上导向结构，阀结构紧凑,有呈s流线型的通道，使其压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性精度高，符合iec534标准。适用于需要保温的场合。当工艺介质的结晶温度低于环境温度或流体温度降低，造成粘度增加或流体出现凝固时，这时在阀体和上阀盖处增设蒸汽保温夹磁装置，使工艺过程按要求进行下去。保温调节阀的泄漏符合ansi b16.104标准。调节阀配用多弹簧薄膜执行机构，其结构紧凑，输出力大。产品符合gb/t4213-92.

德国力特<lit>进口气动夹套保温调节阀的阀体：

| | |
|-------|--|
| 型式： | 直通单座铸造球型阀 |
| 公称通径： | 40、50、65、80、100、150mm |
| 公称压力： | ansi 125、150、300、600 jis 10、16、20、30、40k pn1.6、4.0、6.4mpa |
| 连接型式： | 法兰连接：ff、rf、rj、lg、沟槽型、嵌入式 |
| 法兰标准： | is b2201-1984、ansi b16.5-1981、gb/t9112 ~ 9124-2000等 |
| 焊接连接： | 嵌接焊sw（40 ~ 50mm）对接焊bw（65 ~ 200mm） |
| 材料： | 铸钢（zg230-450）、铸不锈钢（zg1cr18ni9ti、zg1cr18ni12mo2ti、zg00cr18ni12mo2ti）、钛等 |

| | | |
|------|-------------|-----------------------|
| 上阀盖： | 常温型 (p)： | -17 ~ +230 |
| | 伸长 型 (e1)： | -45 ~ -17 +230 ~ +566 |
| | 伸长 型 (e2i)： | -100 ~ -45 |
| | 伸长 型 (e2w)： | -196 ~ -100 |

注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料、石墨填料 阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：金属阀座 等百分比特性 (%) 和线性特性 (I)，参考流量特性曲线图

cv值从0.04 ~ 14的高精度流量特性符合iec534-2标准

软阀座 等百分比特性 (%) 和线性特性 (I)，参考流量特性曲线图

感谢您查看我公司产品，由于各标准连接尺寸都不相同，如需要详细连接尺寸及技术书数据，请联系我公司（北京达科特阀门有限公司）技术部或销售部，技术人员将会为您提供完整的图纸及技术数据。

咨询热线：

手机：15110136909 或 13522671973 电话：010-57205512

传真：010-51660907

qq：1626005637 或 1760358526

网址：<http://www.010fm.net> 网址：<http://www.365fm.net>

邮箱：bjdktrh@126.com 邮编：102600