广州汉信4E1光端机

产品名称	广州汉信4E1光端机
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/对
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

产品介绍　hs-opt101 4*e1光端机是以超大规模集成电路为核心构成的120路等同于120路话路的光电合一传输设备,提供面向电信的e1传输,设备固定提供4路e1接口、1路rs232和1路公务电话，并提供完整的网络管理功能，适用于小容量交换机组网、用户环路网，移动通信（基站）、专网、ddn网等。

典型组网方案

主要特点 采用大规模芯片，电路简单，功耗低，可靠性高；提供4路e1接口、1路rs232和1路公务电话；提供公务电话接口，方便安装、维护；
具备蜂鸣告警功能；提供一个网管接口，具有全面的集中网管功能，网络配置方便、安全性高；
具有完整的告警及状态指示；
适应多种电源环境-48vdc或220vac；可以配置八路带接续信号的语音接口,接续方式可选择主副站(可提供反极信号),磁石,e/m等; 或十六路二/四线音频; 或十六路异步数据(速率可达19.2kb/s); 或几者混合. 技术指标　hs-

opt101

光纤类型:单模光纤、多模光纤可选；

光纤波长:1310nm、1550nm、850nm等可选；

光纤接口:sc、fc或st可选；

光路码型:1b1h；

光模块:单纤模块、双纤模块可选；

输出光功率:-8dbm～-15dbm；

接收灵敏度:≥-36dbm；

传输距离:普通50km（最大可达120km）

接口码型：hdb3；

接口码速：2.048mbit/s±50ppm；

接口特性:itu-t g.703；

接口阻抗:75ω非平衡/120ω平衡；

接口类型：bnc；

工作方式：≤19.2kbit/s异步串行；接口类型：rj-45；

电压:ac180v～ac240v；dc-36v～-72v；功耗:<10w；

工作温度：-10℃～50℃；贮存温度：-40℃～+70℃；相对湿度：5%-95%无冷凝；大气压力：86～106kpa；

19英寸标准型,挂墙式483×140×45mm；