

广州汉信8E1 PDH光端机

产品名称	广州汉信8E1 PDH光端机
公司名称	广州汉信通信设备有限公司
价格	1.00/对
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路3号中国普天研发楼810
联系电话	86 020 82189713 18998810880

产品详情

产品介绍 hs-opt102 8e1光端机是以超大规模集成电路为核心构成的240路等同于240路话路的光电合一传输设备,提供面向电信的e1传输,设备固定提供8路e1接口、1路rs232和1路公务电话,并提供完整的网络管理功能,适用于小容量交换机组网、用户环路网,移动通信(基站)、专网、ddn网等。

典型组网方案

主要特点 采用大规模芯片,电路简单,功耗低,可靠性高;提供8路e1接口、1路rs232和1路公务电话;提供公务电话接口,方便安装、维护;具备峰鸣告警功能;提供一个网管接口,具有全面的集中网管功能,网络配置方便、安全性高;具有完整的告警及状态指示;适应多种电源环境-48vdc或220vac;

技术指标 型 号 hs-opt102
号

光纤类型 单模光纤、多模光纤
可选；

光纤波长 1310nm、1550nm、850
nm等可选；

光纤接口 sc、fc或st可选；

光路码型 1b1h；

光模块 单纤模块、双纤模块
可选；

输出光功率 -8dbm ~ -15dbm；

接收灵敏度 -36dbm；

传输距离 普通50km（最大可达1
20km）

e1接口特性 接口码型：hdb3；
接口码速：2.048m
bit/s ± 50ppm；
接口特性:itu-t
g.703；
接口阻抗:75（
非平衡）；
接口类型：bnc；

rs2 工作方式： 19.2kbit/s

32 异步串行；

接口类型： rj-45；

口

电 电压:ac180v ~

源 ac240v； dc-36v ~

-72v； 功耗:< 10w；

工 工作温度： -10 ~

作 50 ；

环 贮存温度： -40 ~

境 +70 ； 相对湿度： 5

%-95%无冷凝；

大气压力： 86 ~

106kpa；

外 19英寸标准型

形 483 × 140 × 45mm；

尺

寸