

# 隔音房，高速冲床隔音房

产品名称	隔音房，高速冲床隔音房
公司名称	广州声左声学技术有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区大观南路22号136房
联系电话	020-29079453

## 产品详情

隔音房，高速冲床隔音房 — 广州声左声学技术有限公司

由不同隔声构件组成的具有良好隔声性能的独立空间称为隔声室（隔音房），是用来阻止声波传入或传出某一区域的噪声治理设备。隔声房体积大，功能全。隔音房的结构根据实际情况形状各异，但不外乎封闭式和半封闭式两种。隔音室除需要有足够隔声量的墙体外，还要具有隔声性能的门、窗和消声通风系统等。

主要用于：室外空调机组、柴油发电机组、高速冲床，大型风机、空压机、罗茨风机、球磨机、生产线测试间等噪声控制，隔声墙板的面板采用（1.1-1.5mm）冷轧板制作，外表面防锈静电喷涂处理，填充材料根据隔声需求选用不同容重的离心玻璃棉板或岩棉板。内表面用0.8-1.2mm冲孔冷轧钢板、无碱憎水无纺布，表面进行防锈静电喷涂处理。

高速冲床隔音房成品收集面设置升降门，采用轻型材料制作，采用机械传动升降，气压升降动作连锁保护，并设置安全保护装置，确保操作人员的安全。隔音室屋顶设有开启窗，方便更换模具的吊装。照明采用防爆防尘日光灯，独立电源开关。

性能：

- 1、标准化结构，易于加工、安装和维护。
- 2、配备隔声门，便于人员操作与检修。
- 3、预留观察窗，方便操作人员巡查。
- 4、安装通风散热系统和消声通道，避免室温过高。
- 5、配备照明系统、防爆装置。

- 6、预留管道、物料进出口。
- 7、外形简洁美观，进行烤漆或其它防腐处理。
- 8、降噪效果好，结构强度高，使用寿命长。

#### 产品概述：

高速冲床隔音房主要适用于:25 ~ 80t高速精密冲床使用。8小时 < 75 ~ 85db(a)左右。

降噪参数(原噪声值 < 100db(a) 可减少15db(a) ~ 25db(a)左右。

限单一冲床声源。特殊分贝可独立设计，以适应客户的要求。

#### 规格：

隔音房根据降噪量要求不同，可制作成双层或三层结构。

根据隔声墙板厚度，分为50mm、80mm和100mm 三种规格。

由于客户的不同需求，我们也可以按照客户的要求以及现场的环境噪声进行设计制作,达到用户理想的使用效果.承诺对产品实1年免费保修，终身维护. 保修期内，隔音产品出现故障，免费更换零配件。收到故障信息后，24小时之内有专人电话联系指导解决。电话指导未果后，我们将就近调度服务人员，到达现场，为您及时排除故障。我们将事先通知您到达时间。本公司对所售出的每一台设备都承担保修服务。

如需要制作隔音室，隔音房，消声室，消音室，测听室，电磁屏蔽室，同声传译翻译间，听力测听室，隔音箱，流水线产品测试隔音室，冲床隔音箱，隔声罩，隔音罩，冲床隔音室，高速冲床隔音房，架子鼓隔音房，钢琴隔音房，耳鼻喉科测听室的，或想了解更多关于消音以及隔音降噪等方面的信息。欢迎您前来咨询，我们很荣幸为您服务，谢谢！