

# 环氧煤沥青防腐涂料生产厂家

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 环氧煤沥青防腐涂料生产厂家   |
| 公司名称 | 成都市豪士漆业有限责任公司   |
| 价格   | .00/件   |
| 规格参数 | 豪士丹顿:耐冲击性： 30cm<br>HS-613:耐盐雾性： 120h<br>成都:耐弯曲性： 10mm |
| 公司地址 | 成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号                             |
| 联系电话 | 028-60222296 13808051677                              |

## 产品详情

### HS-613型厚浆型环氧煤沥青重防腐涂料

环氧煤沥青防腐涂料是一种由环氧树脂、煤沥青、固化剂等组成的防腐涂料。它具有优异的防腐性能，广泛应用于石油、化工、海洋工程等领域。该产品具有施工方便、干燥快、附着力强等特点，是工业防腐领域的理想选择。

| 在容器中的状态 | 搅拌混合后，漆液硬块，呈均匀 | 检测     |
|---------|----------------|--------|
| 混合性     | 能均匀混合          |        |
| 施工性     | 喷涂无障碍          |        |
| 干燥膜的外观  | 涂膜外观正常         | GB/T 1 |
| 适用期，h   | 3              |        |
| 耐温性     | 铝粉漆无超温现象，常规不生锈 | GB/T 8 |

施工时，应将涂料搅拌均匀，然后按涂料:固化剂为10:1(重量比)的比例加入固化剂。搅拌均匀后，即可进行施工。施工时，应确保基材表面干燥、清洁、无油污。施工后，应保持良好的通风，以确保涂料的干燥和固化。产品的有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

豪士丹顿是一种环氧煤沥青防腐涂料，具有出色的防腐蚀性能。作为一个生产环氧煤沥青防腐涂料的厂家，成都市豪士漆业有限责任公司为您介绍豪士丹顿涂料的三个属性，帮助您了解其性能和适用领域。

豪士丹顿具有卓越的耐冲击性，达到或超过30cm的冲击强度。冲击强度指的是该涂层能够承受的冲击力，它是评估涂料防护层能否有效保护基材不受外界冲击破坏的指标。高耐冲击性意味着该涂料适用于

受冲击风险较高的环境，如工业设备、桥梁和油气管道等。

，豪士丹顿还具有出色的耐盐雾性能，耐盐雾时间可达到120小时以上。盐雾试验是评估防腐涂料耐腐蚀性的一种常见方法。在盐雾环境中，金属表面会因为盐类的侵蚀而产生腐蚀，而豪士丹顿涂层的耐盐雾性能极强，能够有效保护基材表面，延长使用寿命。

另外，豪士丹顿还具有优异的耐弯曲性，弯曲变形不超过10mm。耐弯曲性是评估涂料在弯曲载荷下是否能保持完整性和防护效果的指标。当涂料具有良好的耐弯曲性能时，可以适应复杂的施工环境和使用条件，比如长跨度设备和车辆行驶时的动态变形等。

除了以上三个属性，豪士丹顿还有其他许多优点值得一提。，它具有良好的附着力，能够牢固地附着在各种基材表面。，豪士丹顿具有出色的耐候性，能够抵抗紫外线、雨水、酸碱等外界环境影响。此外，该涂料还具有良好的耐化学性能，能够抵御各种化学物质的侵蚀。

，豪士丹顿作为一种环氧煤沥青防腐涂料，具备耐冲击性、耐盐雾性和耐弯曲性等优异属性。成都市豪士漆业有限责任公司是一家生产环氧煤沥青防腐涂料的厂家，我们致力于为客户提供高质量的产品和优质的服务。如果您对豪士丹顿涂料或其他产品有兴趣，请随时与我们联系。我们将根据您的需求，为您提供合适的解决方案。