

## MHJYV 1 × 2、2 × 2 4/0.28铜线+3/0.28钢线

产品名称	MHJYV 1 × 2、2 × 2 4/0.28铜线+3/0.28钢线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌MHYVP 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

矿用防爆信号电缆|矿用爆破线|矿用防爆线|矿用防爆电缆|瓦斯探头线|矿用信号线|矿用阻燃信号电缆|监控探头线

MHYVP 4\*2 × 7/0.28 MHYVP 2\*2 × 7/0.37 MHYVP 3\*2 × 7/0.43 MHYVP 1 × 4 × 7/0.52

MHYVP 1\*8\*7/0.28 MHYVP 1\*8\*7/0.37 MHYVP 1\*8\*7/0.73 MHYVP 1\*8\*7/0.52

MHYVP 5\*2\*7/0.28 MHYVP 5\*2\*7/0.37 MHYVP 5\*2\*7/0.43 MHYVP 5\*2\*7/0.52

MHYVP 2 × 2 × 7/0.28 MHYVP 1 × 2 × 7/0.37 MHYVP 1 × 2 × 7/0.43 MHYVP 1 × 2 × 7/0.52

MHYVRP 1 × 4 × 7/0.28 MHYVRP 1 × 4 × 7/0.37 MHYVRP 2 × 4 × 7/0.43 MHYVRP 1 × 4 × 7/0.52

MHYVRP 1 × 2 × 7/0.28 MHYVRP 1 × 2 × 7/0.37 MHYVRP 1 × 2 ×

全铜与铜包钢的辨别方法：

- 1) 看横截面，全铜的横截面看起来会发金发亮，铜包钢的横截面看起来是发白的。
- 2) 用打火机烧，易折断的就是铜包钢的，反之就是全铜的。
- 3) 用磁铁吸，能够吸住的就是铜包钢的，磁铁不能吸住的就是全铜的。

定义：

电话线就是电话的进户线，连接到电话机上，才能打电话。

产品介绍：

本产品为2芯黑色（白色）电话线，线芯导体材料为铜包钢，线径为1.0，1.2，其绝缘材料为高密度聚乙烯或聚丙烯，单根电话线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别线对；降低了线对之间的互相干扰串音，功率耗损小。

应用范围：

电信工程布线，室内电话通信电缆系统布线之间的连接，语音通信系统之间主干线，程控交换机，电话，传真和数字电话等家装、工程上的广泛使用。

## 一、产品标准

铜芯电话线 YD/T 840-1996 《电话网用户铜芯室内线》

铜包钢电话线(铁芯电话线) YD/T 722-1994 《铜包钢电话用户通信线》

## 二、适用范围

主要用于用户终端设备到电缆分线箱(分线盒)之间的引入线及室内敷设。

型号	名称	使用环境
HBYV	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	较严酷环境
HBYV-J	铜芯实心聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞合线对室内线	较严酷环境
HBV	铜芯实心聚氯乙烯绝缘平行线对室内线	一般环境
HBV-J	铜芯实心聚氯乙烯绝缘绞合线对室内线	一般环境
HBVV	铜芯实心聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平行线对室内线	较严酷环境