

XMB5000，百特，数显表，显示仪表

产品名称	XMB5000，百特，数显表，显示仪表
公司名称	福州昌晖自动化系统有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	福州市仓山区建新镇金洲北路16号
联系电话	86-059183053609 15838359752

产品详情

xma5000系列通用专家自整定pid调节器

xmaf5000系列带伺服放大器的专家自整定pid调节器

ga5000系列多输入多输出光柱数显高级pid调节器

xmga6000系列带前馈加法控制的光柱数显高级pid调节器

xmgaf5000系列带伺服放大器的高级回路调节器

xmgaf6000系列带伺服放大器和前馈加法控制的高级回路调节器

xmpa7000系列双回路串级控制可编程调节器

xmpaf7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器

xmpa8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器

xmpaf8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器

二、智能操作器

dfq5000系列智能操作器

dfd5000系列带伺服放大器的智能操作器

dfqa5000系列智能后备操作器

百特工控xmb5066p数字显示控制仪 xmb5000数显控制仪

适用范围

适用于温度、压力、流量、液位、重量等工业过程参数的测量、显示与控制，并将过程参数变送输出给后级仪表、积算仪、记录仪或计算机系统。

功能特点

万能输入信号

通过简单的软、硬件设定即可适用于以下任意一种输入信号。

I 热电阻：pt100、pt100.0、pt10、cu50、cu100。

I 热电偶：k、e、s、b、j、r、t、n，并带自动冷端温度补偿。

I 标准信号：0-10ma、4-20ma、0-5v、1-5v，线性或开方信号。

I 远传压力表：30-350w，信号偏差可现场按键修正，即设即用。

| 一般线性非标信号：0-60mv以内或0-60mv以上0-5v以内任意信号可按键即设即用。

| 其它特殊订做的非标输入信号。

单片机智能化

| 零点和放大倍数可自动跟踪，长期运行无漂移。

| 全部参数可按键设定。

| 双屏显示，附屏显示内容可设定。

报警控制参数可设定

| 最多可带两个报警控制继电器输出。

| 每个继电器的报警值和报警回差可分别设定。

| 每个继电器的报警方式(上限报警或下限报警)可设定

| 断线或超量程状态下，每个继电器的输出状态可分别设定。

| 对于现场干扰或线路接触不良造成的异常报警，每个继电器的不响应（屏蔽滤波）时间（0-10秒）可分别设定。

隔离变送输出方式：0-10ma/4-20ma/0-5v/1-5v可设定。

可带rs485/ rs232/modem等隔离通讯接口。

xmb5000系列智能数字显示控制变送器选型表

--	--

型 谱			说 明
xmb			数字显示控制变送仪表
设计序列	5		设计序列，采用开关电源
控制类型		0	不带控制报警
		1	带二位控制或单限报警
		2	带三位控制或双限报警
输入信号 类 型		1	适配热电偶
		2	适配热电阻
		3	适配霍尔变送器
		4	适配远传压力表
		5	适配直流0 ~ 10ma

	6		适配直流4 ~ 20ma
	7		适配直流0 ~ 5v
	8		适配直流1 ~ 5v
	9		用户特殊要求的分度号
	u		万能分度号输入
	变送输出 类型	5	
6			4 ~ 20ma变送输出
7			0 ~ 5v变送输出
8			1 ~ 5v变送输出
9			特殊规格变送输出
外形结构			

类 型		v		80 × 160 × 80mm竖表
		f		96 × 96 × 110mm方表
		s		96 × 48 × 110mm横表
		sv		48 × 96 × 110mm竖表
变 送 器				缺省为不带直流电源输出
		p		带直流24vdc(25ma)电源输出
配 电 电 源				供电电源220vac
		d		供电电源24vdc
通 讯 接 口	备 注： 外形结构为s、sv的仪表不具有此 项功能。			不带通讯接口
		rs232		rs232隔离通讯接口

		rs485	rs485隔离通讯接口
		modem	modem隔离接口
		prn	串行标准打印接口
特殊 功能码			0000表示无特殊功能码

示例说明：

xmb5066prs2320000 0 ~ 10.00m

xmb5000系列智能数字显示控制变送器，4 ~ 20ma输入，4 ~ 20ma变送输出，显示量程0 ~ 10.00m，160 × 80mm横表，带24vdc电源输出，带rs232隔离通讯接口，无特殊功能码。