

聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃电子计算机电缆

产品名称	聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃电子计算机电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌MHYV 规格型号:电子计算机电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

- 1、工作条件：电缆使用环境温度（-40~70），电缆敷设温度不低于-10；
- 2、电缆敷设时弯曲半径：MHYV型 10倍电缆外径，其余型号电缆 15倍电缆外径；
- 3、型号命名

煤矿用通信电缆.....MH

铜导体.....省略

聚乙烯绝缘.....Y

聚乙烯内护套.....省略

钢丝编织铠装.....B

耐火计算机电缆NH-DJYVP、NH-DJYPVP适用发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等连接用多对屏蔽电缆。

耐火计算机电缆NH-DJYVP、NH-DJYPVP使用特性：工作温度：一般不超过70。zui低环境温度:固定敷设40。非固定敷设15。一般阻燃性能符合GB12666.290规定;成束阻燃性能符合GB12666.590规定.额定电压:U0/U:300/500V.zui小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的10倍;有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍.主要技术指标:

产品型号及名称

NHDJYPV：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NHDJYVP：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NHDJYPVP：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽、总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型电子计算机用电缆

NHDJYPVR：聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

NHDJYVPR：聚乙烯绝缘铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套阻燃型软结构电子计算机用电缆

蓝色阻燃聚氯乙烯护套.....V

4、主要型号、名称、规格及其用途

型号	名称	结构		用途
		对数	线芯	
MHYV	矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	2~5	7/0.28	用于平巷、斜巷、硐室。
MHYBV	矿用聚乙烯绝缘、镀锌钢丝编织铠装、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	5~20	1/0.8	用于机械冲击巷、斜巷。

5、主要电气性能

项目	单位	MHYV	MHYBV
		7/0.28	1/0.8
20 导体直流电阻	/km	45	36.7
固有衰减 (800~1000Hz)	dB/km	1.1	0.95
20 导线绝缘电阻	M km	3000	
线对工作电容 (800~1000Hz)	uF/km	0.06	
远端串音衰减 (800~1000Hz)	dB/km	70	
电感 (800~1000Hz)	mH/km	800	
耐交流工频电压	-	1.5kV/1min通过	
电流电阻差	-	环阻的2%	

6、电缆外径

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X4X7/0.37

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X2X7/0.52

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X2X7/0.43

矿用屏蔽通信电缆 MHYVP 1X2X7/0.28

型号	规格	外径	型号	规格	外径
	对数 × 根数 × 导体结构 (mm)	mm		对数 × 根数 × 导体结构 (mm)	mm
	1 × 2 × 7/0.28	7.1	MHYBV	5 × 2 × 0.8	

$2 \times 2 \times 7/0.28$

8.6

$10 \times 2 \times 0.8$