

RS485总线电缆

产品名称	RS485总线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

RS485总线电缆 电缆- 专用电缆- 带钢丝绳专用电缆使用特性 额定电压：U0/U 及以下 工作温度：100
环境温度：固定敷设-40 ，1、用途：本产品适用于交 额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动
工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接，矿用信号电缆本产品用于作煤矿井下监测、控制系统中低频
信号传输线，执行标准：企业标准参照采用14 - 1999 ，耐火控制电缆用途：本产品具有较高的耐火能力
，能经受火焰直接燃烧且在一定时间内不发生短路或断路故障，有利于灭火及减少损失。2、绝缘材料：
高密度聚乙烯或聚丙烯，控制、监控回路及保护线路。

怎样升、怎样转，这是一道摆在大家面前而又必须解决的难题，传输阻抗RX是对
阻抗感应和电容束合的有效度量。低传输阻抗可供良好的电磁相容性 型号及名称：BPVVP：聚
乙烯绝缘和护套铜丝编织 变频电力电缆BPVVP2：聚 乙烯绝缘和护套铜带绕包
变频电力电缆BPVVP3：聚 乙烯绝缘和护套铜丝编织铜带绕包 变频电力电缆BPVVP3：聚
乙烯绝缘和，绝缘：根据不同型号可采用阻燃聚乙烯、聚
乙烯、聚乙烯三种中的一种绝缘表面应光滑平整厚度应均匀

小厚度为0.4毫米线对：可分为以下4种护套：聚 乙烯护套材料的性能要求应符合GB8815的规定平行室内
线护套的横截面挤成扁圆形绞合室内线的护套横截面挤成圆形护套应完整连续无 表面光滑平整。

*4*结构：1、导线：退火铜线。0.90 (mm) ，NH-FF 塑料绝缘和护套耐火控制电缆，NH-
VDVD低烟低卤阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆，NH-

YDYD低烟无卤阻燃聚烯烃绝缘和护套耐火控制电缆，NH-KVV阻燃聚 乙烯绝缘和护套耐火控制电缆，
二、技术参数：导线线芯长期允许工作温度不超过70 ，允许弯曲半径不小于电缆外径的10倍，规格范
围型号芯数标称截面(MM)BPYJVTP2-TK5~240ZRPYJVTP2-TK，因RS485接口具有良好的抗噪声干扰性
，较长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为 的串行接口。

产品名称RVV电缆线RVV电线电缆额定电压：300V/500V，明天的生存 ”

的原则，红、黄、蓝、绿、黑、黄绿双色(接地用)

装修装璜用导线选用小常识：照明用线选用1平方至15平方毫米，全塑市话电缆主要电气性能1直
电阻20 04le绝缘电气强度导体之间1min1kv不击穿导体与 1min3kv不击穿3绝缘电阻每根芯线与其余线芯
接地充气电缆大于10000MOM，1、产品执行标准：MT2、用途：本产品适用于交 额定电压u0/u为450/750
V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。使用条件，环境温度：-40 ~ 50
。一般情况下外球面轴承在运转中要注意以下三大事项。第检查运行中机器的状况，进行监测，以免造

成设备停机。第如果SKF进口轴承润滑不足或过分润滑,润滑剂内含有杂质,负载过大,外球面轴承损坏,间隙不足,及油封产生的高温摩擦等等。高温经常表示轴承已处于异常情况,高温也有害于在轴承内的润滑剂。有时轴承过热可归咎于轴承的润滑剂。若轴承在超过125摄氏度的温度长期运转,会降低轴承寿命。第最好在打开轴承箱时,检查SKF进口轴承并且定期性检查油封。使用特性:电缆可使用在70度及以下,具有较高的熔融温度,适宜的粘度和良好的低温韧性;热稳定性和抗水性优异;电绝缘性能强、损耗小。绝缘电阻: $>200M\Omega \times KM$,使用温度: $-30\sim+70$,弯曲半径: $15 \times$ 电缆外径。阻燃特性:IEC参考标准:GB5023、IEC60227、HDVDE215S3,包装规格:100m、500m、1000m,执行标准企业标准 使用特性1、导体的直电阻参照聚 乙烯绝缘及护套电力电缆2、交电压试验成品电缆经受交50HZ、5min、3500V的试验电压不击穿,聚 乙烯绝缘及护套控制电缆GB9330一、产品标准本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》。泉山二、执行标准屏。2、电缆导体的长期工作温度:70。3、电缆敷设时环境温度应不低于0, HYA:铜芯实心聚 烯绝缘防潮层聚 乙烯护套市内通信电缆,(1)对绞线组;(2)隔离层;(3)对;(4)隔离层;(5)填充;(6)总;(7)隔离层外护套三、技术特性参数序号项目单位性能指标210mm215mm225mm21直电阻:20 不大于R型线芯 /km482绝缘电阻。主要传输音频信) HYAT 填充式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中。主要传输音频信号) HYAC 自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,主要传输音频信号) HYAT53 填充式铠装电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中。主要电气性能:1直电阻20 05mm铜线小于等于95 /km。GWDNH-X隔氧层低烟无卤耐火电缆FS-X防水电缆敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区,H-X耐寒电缆敷设在环境温度常年较低,低温有较高要求的地区,FYS-X环保型防白蚁、防鼠电缆用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆,HYA22HYA23铠装通信电缆HYAT600对400对200对通信电缆 充油式通信电缆规格型ZRC-HYATZRC-HYAT23HYATHYAT23HYAT53HYATHYAT,MKVV32 铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆75-2铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂。空气绝缘电缆具有很低的衰减,是超高频下常用的结构型式,(3)半空气绝缘电缆这种结构型式是介于上述两种之间的一种绝缘型式,其绝缘也是由空气和固体介质组合而成。但从一个导体到另一个导体需要通过固体介质层,合格标准为余火焰不可超过60秒钟。试样不可烧损25%以上,垫在底部的外科用棉不可被落下物引燃,UL1581VW1和IEC类似,只是燃烧的时间不同。这种等级也没有烟雾或毒性规范,仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统中。2、敷设时环境温度 0。3、小弯曲半径:4、无铠装层电缆,5、有铠装或铜带屏蔽结构电缆。6、有屏蔽结构的软电缆。型对数 标称截面mm² 导体结构根数/直径mm 20 时导体电阻不大于 /km DJVPV、DJVPVP、DJVVP、DJVP2V、DJVP2VP2、DJYVP3(R) DJVVP2、DJVP3V、DJVP3VP3、DJVP3、DJYVP22、DJYVP22、DJVVP22、DJVP2V22、DJVP2VP2-22、DJVVP2-22、DJVP3V22、DJVP3VP3-22、DJVVP3-22、DJVV、DJYPV、DJYPVP、DJYVP、DJYP2V、DJYP2VP2、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVP3 DJYPV22、DJYPVP22、DJYVP22、DJYP2V22、DJYP2VP2-22、DJYVP2-22、DJYP3V22、DJYP3VP3-22、DJYVP5 1/。不锈钢内六角螺钉主要用于:环保设备、医疗设备、通讯设备、电力设施、电子产品、食品机械、石油化工、船舶装配、泵阀管道、建筑幕墙、露天场合等。选材原则不锈钢螺丝选材原则:不锈钢材料的选择主要从以下五方面来考虑。对不锈钢螺丝材料在机械性能方面,特别是强度方面的要求;工况条件对材料的抗腐蚀性能方面的要求;工作温度对材料的耐热性能(高温强度、抗氧化性能)方面的要求;生产工艺方面对材料加工性能方面的要求;其它方面,重量、价格、采购诸因素都要考虑。DJVP3V(R)聚 乙烯绝缘铝塑复合带绕包分屏聚 乙烯护套计 机用(软)电缆,根据变频电机专用电缆的实际使用情况并参照GB/T和ABB公司对电力传动电缆的技术条件,4/0表示0000。3/0表示000,2/0表示00,1/0表示0,为了,电缆的质量,我们选择高电性能绝缘材料生产。例如变频电机专用电缆。采用10kV交联绝缘材料,6/10kv变频电机专用电缆采用35kv交联绝缘材料。导体、绝缘和绝缘材料均采用了进口材料,3、对绞:把二根不同颜色的绝缘单线按照不同的节距扭绞成对,ZR-RVSPVP铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套对绞、对屏加总屏阻燃控制软电缆。电缆的机械和电气性能均保持不变,绝缘材料:高密度聚 乙烯、中密度聚 乙烯或聚 丙烯。电缆导体的长期工作温度应不超过70,铝护套电缆具有良好的性能,综合护层有一定的性能,可用于铁路电气化区段的干线或强电干扰地区。电缆的弯曲半径不小于外径的15-20倍,5信号电缆规格标准有:。KFF 塑料绝缘和护套控制电缆,KFFP 塑料绝缘和护套 控制电缆。越小越好),一是工艺性能应适应与绝缘的挤出。不同的熔融指数有不同的温度,MKVVmmmm7525)mm²MKVV型产品名称电压V芯数截面mm²主要适用范围KVV阻铜芯聚 乙烯绝缘聚 乙烯护套电缆450/75-10敷设在室内。KVV控制电缆用途:本产品供交 额定电压500V或直电

压1000V及以下配电装置中电器。产品使用特性：电缆导体的长期允许工作温度应不超过70℃，MT《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX《煤矿用塑料绝缘控制电缆》MKYJV电缆MKYJVP电缆MKYJVP2电缆MKYJV22电缆MKYJV32电缆MKYJVR电缆MKYJVRP电缆MKYJVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，对有铠装或铜带

结构的电缆。MHYA32(PUYA32)煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚乙烯护套通信电缆/081/10用于煤矿竖井和斜井作通信线。双双绞线电缆-RVSPVP。国标生产严把质量关；户外电话线（带油膏填充和铠装-防紫外线和防水-可埋在地下）HYAT53通信电缆填充石油膏系列：主要用于对多导体电线电缆缆芯的空隙进行填充。DJYP2VP2，应不小于电缆外径的12倍；(6)有层结构的软电缆，应不小于电缆的6倍，HYA通信电缆介绍：（管道/架空）内导体线径（mm）：对数（对）：5—3000宽带型/产品用途：适用于远程光网络单元到用户之间的传输系统。使用条件：1) 额定电压为450/750V，2) 电缆导体的长期允许工作温度为70℃ 3) 电缆的敷设温度应不低于0℃。

DJYJP2V(R)22交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏聚乙烯护套钢带铠装计机用

(软)电缆，DJYJP2V(R)P2-22交联聚乙烯绝缘铜带绕包分屏总屏聚乙烯护套钢带铠装计机用

(软)电缆，(如计量测试、信号显示、自测遥测、计机联网、报警等)产品型KVVP硬芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织控制电缆KVVRP软芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套编织

控制电缆应用标准：GB9330电缆结构：导体：单根粗铜丝或多根精细铜丝绝缘：PVC/A型聚

乙烯绝缘填充物：PP带或无纺布包裹缓冲：无，DJYP2V聚乙烯绝缘铜带分聚乙烯护套电子计

机用电缆。保养，是美容，当然也是家居的需要。好的保养，能使你的卫浴五金使用年限更长。卫浴水龙头保养四要素：要请有经验和有资质的专业人员进行施工安装。安装时，水龙头应尽量不要与硬物磕碰，不要将水泥、胶水等残留在表面，以免损坏表面镀层光泽。要注意将管道内杂物清除后装上水龙头。开关水龙头不要用力过猛，顺势轻轻转动即可。即使是传统式的水龙头，也不需很大的劲去拧死。特别是不要把手柄当成扶手来支撑或使用。浴缸龙头的莲蓬头金属软管应保持自然舒展状态，不用时不要将其盘绕在龙头上。