

# 铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆

产品名称	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联牌RVVP 规格型号:市内通信电缆 产地:河北省大城县毕演马工业区
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 详系介绍

绝缘：PVC，全色谱识别

缆芯：绝缘芯线绞合成缆，绕包聚酯薄膜带（PP带）护套：黑色/白色PVC标准：JB 8734.5-1998用途：应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。

各规格产品参数表如下：

产品编号	产品名称	型号规格	内导体 /mm	绝缘直径/ mm	屏蔽结构	护套材料 /颜色
ALT-5002	屏蔽软线（300/300V）	RVVP 2×0.30（80编）	16/0.15(BC)	PVC 1.7	1、纵包铝箔2、 编织80编（BC）	PVC/黑色
ALT-5003	屏蔽软线（300/300V）	RVVP 2×0.50（64编）	16/0.20(BC)	PVC 2.0	1、纵包铝箔2、 编织64编（BC）	PVC/黑色
ALT-5004	屏蔽软线（300/300V）	RVVP	24/0.20(BC)	PVC 2.3	1、纵包铝箔2、	PVC/黑色

	00V)	2 × 0.75 (64编)			编织64编 (BC)	
ALT-5005	屏蔽软线 (300/300V)	RVVP 2 × 1.0 (80编)	32/0.20(BC)	PVC 2.5	1、纵包铝箔2、编织80编 (BC)	PVC/黑色

“ ZR-KVVP, ZR-KYJVP阻燃控制电缆 ” 详细介绍

ZR-KVVP,ZR-KYJVP阻燃控制电缆

执行标准GB/T 9330-2008 塑料绝缘控制电缆GB/T19666-2005阻燃和耐火电线电缆通则用途

ZR-KVVP,ZR-KYJVP阻燃控制电缆适用交流额定电压0.6/1kV , 450/750V控制、监控回路及保护线路等场合，用于配电控制及发电厂变电站的电力和电动的控，用于阻燃要求的场合。其他阻燃电缆型号名称

型 号	名 称
ZR-KVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚
ZR-KYJV	铜芯交联聚乙烯绝缘
ZR-KVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘编
ZR-KYJVP	铜芯交联聚乙烯绝缘
ZR-KVVP2	铜芯聚氯乙烯绝缘铜
ZR-KYJVP2	铜芯交联聚乙烯绝缘
ZR-KVVP3	铜芯聚氯乙烯绝缘铜