

# 不锈钢酸洗钝化膏

产品名称	不锈钢酸洗钝化膏
公司名称	滕州市顺华工贸有限公司
价格	9.00/kg
规格参数	
公司地址	山东省枣庄滕州市经济开发区益康大道768号
联系电话	86-06325992888 15589219799

## 产品详情

山东---滕州市顺华工贸有限公司

电话06325992888 qq2426959516

公司主营：不锈钢酸洗钝化膏/液. 焊渣清除剂/液. 铝脱脂剂 .焊接防飞溅剂/液. 磷化液. 不锈钢保护膜液. 电解抛光液. 氢氟酸钝化凝胶剂.

华维牌 不锈钢酸洗钝化膏hw—001

<http://www.sdhw777.com/>

主要用途：

1、主要适用于清除各种型号奥氏体不锈钢零件、板材及其设备表面的锈、氧化皮、焊接后产生的黄蓝黑色焊斑等污物；

2 要求清洗后表面成银白色，且钝化表面，提高不锈钢抗腐蚀能力的场合，有特效。

适用范围：

1、适用于304、316、316l、321等型号的不锈钢化工器械、不锈钢印染设备、石油化工设备、啤酒设备等不锈钢制品厂。

2、对于200系列不锈钢，同样适用，同时要控制适宜的酸洗时间，已获得均一的表面装饰效果。

突出特点：

超强的清洗去污效果，快速的溶锈、化焊斑氧化皮性能；

处理后的表面呈均一的银白色，具有的极佳的装饰效果；

处理后形成的钝化膜，具有优异的防锈耐蚀性能；

粘稠膏体，施工方便，既适合大型设备，又适合工件局部处理；

膏体稳定、透明，存放期长。

理化指标：

项 目	指 标
外观	粘稠膏体
酸碱性	酸性
比重	> 1.0

毒害voc溶剂	不含
单位处理量 ( m2/kg )	约20 ( 视污垢轻重而定 )

使用方法：

将适量酸洗钝化膏涂抹在待处理的不锈钢表面，厚度1—2毫米，保持5-30分钟或更长时间（由污垢、板材材质和处理要求而定），处理过程中最好用刷子刷洗几次，表面氧化皮、锈完全清除干净后，用清水（石灰水或碱水更好）冲净，避免返锈。初次使用或尚没有使用经验的，一定先少量试用满意后再大量使用！

注意事项：

- 1、本品呈酸性，施工中严禁溅入身体，如误触，请用大量流动清水清洗；
- 2、建议穿戴防护眼镜、橡胶手套等防护用品操作
- 3、阴凉处，与其它物品分离存放。