

旧路改造工程25.4玻纤网格 加筋增强沥青面层玻纤格栅使用规范

产品名称	旧路改造工程25.4玻纤网格 加筋增强沥青面层玻纤格栅使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:玻璃纤维 断裂伸长率: 4% 颜色:黑色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司的旧路改造工程25.4玻纤网格加筋增强沥青面层玻纤格栅具有哪些使用规范呢？让我们一起来详细了解一下吧。

1. 材质：我们的产品采用高强度玻璃纤维材质，经过特殊处理，具有出色的耐久性和抗拉强度。
2. 尺寸：网格的尺寸为6*100，这个尺寸非常适合旧路改造工程的需求，能够有效地加固路面。
3. 断裂伸长率：我们的玻纤格栅具有 4%的断裂伸长率，这意味着即使在受到较大拉力的情况下，格栅也能保持稳定的形态。
4. 格栅种类：我们的产品属于双向玻璃纤维格栅，能够有效增强沥青面层的承载能力，延长路面使用寿命。
5. 网格尺寸：根据不同的需求，我们提供两种网格尺寸供选择，分别是12.7*12.7和25.4*25.4。您可以根据具体的工程要求来选择适合您的尺寸。
6. 颜色：我们的玻纤格栅为黑色，这个颜色与沥青面层非常协调，既保持了路面整体的美观性，又具有良好的防水和耐候性。

通过以上几个方面的介绍，相信您已经对我们的旧路改造工程25.4玻纤网格加筋增强沥青面层玻纤格栅有了初步的了解。我们的产品不仅具有youxiu的性能，而且能够满足不同工程的需求。选择我们的产品，将为您的工程提供可靠的支持，延长路面的使用寿命。

更多关于旧路改造工程的需求和我们产品的详细信息，请随时与我们联系。我们期待与您的合作！