

防护加固蜂巢土工格室 山体复绿三维土工网格使用规范

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 山体复绿三维土工网格使用规范
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 颜色:绿色, 黑色, 黄色, 灰色 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

尊敬的客户：

您好！我公司推出的防护加固蜂巢土工格室和山体复绿三维土工网格是一种高效、可靠的土工材料，具有多项优越的性能指标。本文将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等方面对产品参数进行详细说明，帮助您更好地了解该产品，为您的购买决策提供参考。

材质：我们的防护加固蜂巢土工格室和山体复绿三维土工网格采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制造，具有优异的耐化学腐蚀性和耐候性，能够在不同的环境条件下长期稳定地使用。

片材拉伸屈服强度：我们的产品片材拉伸屈服强度达到23MPa以上，具有出色的抗拉性能，能够在工程中承受较大的拉力，确保综合加固效果。

焊接处抗拉强度：我们的产品焊接处抗拉强度达到100N/cm以上，经过严格的焊接工艺，保证了产品焊接处的牢固性和稳定性，不易出现开裂和脱离现象，有效延长了产品的使用寿命。

外观：产品采用打孔压花、平板打孔和平板设计，形成了均匀的网状结构，具有良好的透水性和透气性，有效增加了土工格室和土工网格的抗压能力和排水性能。

颜色：产品提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色。这些颜色在自然环境中融合度高，能够更好地与周围环境相协调，实现山体复绿的效果。

以上是我们产品的一些关键参数，通过综合考虑这些指标，可以更好地了解产品的性能特点和适用范围，为您在工程中的选材决策提供依据。

请注意：本文仅为对产品参数的介绍与说明，并不含有报价信息。若您有任何疑问或需求，请随时联系我们的销售团队，我们将竭诚为您提供咨询和技术支持！