

防护加固土工格室 坡面绿化河道护坡格室厂家

产品名称	防护加固土工格室 坡面绿化河道护坡格室厂家
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	片材拉伸屈服强度: 23mpa 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固土工格室是一种用于坡面绿化河道护坡的重要材料，由泰安腾路工程材料有限公司生产，该公司是一家致力于研发和生产环保工程材料的专业厂家。

产品参数是客户在购买过程中非常关注的重要指标，下面我们从多个方面来描述防护加固土工格室的产品参数，并加入一些可能被忽略的细节和知识，以便更好地引导客户购买。

材质

防护加固土工格室采用高密度聚乙烯（HDPE）材质制成，该材料具有良好的机械性能和耐候性，能够在各种恶劣环境中长期使用。

片材拉伸屈服强度

我们的产品片材拉伸屈服强度达到 23MPa，表明防护加固土工格室在受力时具有出色的抗拉性能，能够有效抵抗较大的外力冲击。

焊接处抗拉强度

我们的产品焊接处抗拉强度达到 100N/cm，经过特殊处理的焊接处具有更高的强度，确保了整个格室的耐久性和稳定性。

外观

防护加固土工格室的外观采用打孔压花的设计，利用平板打孔和平板技术制作而成，具有美观大方的外观，可以很好地融入坡面绿化河道护坡的环境。

颜色

我们的产品提供多种颜色选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色，可以根据客户的喜好和实际应用需求进行选择。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司生产的防护加固土工格室具有优良的产品参数，包括材质稳定、强度高、焊接处坚固、外观美观、颜色多样。希望以上信息能够帮助您更好地了解我们的产品，并选择适合自己需求的防护加固土工格室。