

防护加固蜂巢土工格室 坡面绿化土工格室 规格

产品名称	防护加固蜂巢土工格室 坡面绿化土工格室 规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	焊接处抗拉强度: 100N/cm 片材拉伸屈服强度: 23mpa 外观:打孔压花, 平板打孔, 平板
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固蜂巢土工格室和坡面绿化土工格室是泰安腾路工程材料有限公司的一种创新产品，具有多种优良性能，适用于各种土地加固和绿化工程。本文将从材质、片材拉伸屈服强度、焊接处抗拉强度、外观和颜色等方面，为您详细介绍这款产品的规格。

材质：防护加固蜂巢土工格室和坡面绿化土工格室采用优质的高密度聚乙烯（HDPE）材料制成。HDPE是一种环保PP塑料，具有优异的耐候性和抗老化性，能够有效延长产品的使用寿命。**片材拉伸屈服强度：**我们的产品片材拉伸屈服强度达到了 23MPa的标准，确保了其在施工和使用过程中的稳定性和坚固性。**焊接处抗拉强度：**格室的焊接处是产品的重点部位，我们的产品焊接处抗拉强度达到了 100N/cm，经得起各种环境的考验，确保了产品在使用过程中的安全可靠。 **外观：**格室的外观采用了打孔压花和平板打孔工艺，使其表面充满了美感和艺术感。 ，平板设计使得格室安装简便，能够更好地与周围环境融为一体。 **颜色：**我们的产品有多种颜色可供选择，包括绿色、黑色、黄色和灰色。不同的颜色可以根据不同的环境需求和个人喜好进行搭配，带给您丰富多样的视觉效果。

泰安腾路工程材料有限公司的防护加固蜂巢土工格室和坡面绿化土工格室凭借其优质的材质、高强度的拉伸和抗拉特性，以及美观的外观和多样化的颜色选择，成为您土地加固和绿化工程的理想选择。如果您对有任何疑问或想要了解更多信息，请随时与我们联系。