

防护加固土工格室 坡面绿化六边形土工格室执行标准

产品名称	防护加固土工格室 坡面绿化六边形土工格室执行标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:绿色,黑色,黄色,灰色 外观:打孔压花,平板打孔,平板 焊接处抗拉强度: 100N/cm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

防护加固土工格室是泰安腾路工程材料有限公司提供的一种用于坡面绿化的六边形土工格室产品。本文将介绍该产品的执行标准,以及其中的几个重要参数。

该产品的材质为高密度聚乙烯(HDPE),具有良好的韧性和抗老化性能,可在恶劣环境下长时间使用。片材拉伸屈服强度大于等于23Mpa,保证了产品的强度和稳定性。

焊接处抗拉强度大于等于100N/cm,确保了土工格室的焊接牢固,不易断裂。外观采用打孔压花设计,通过平板打孔和平板压花工艺,使得产品表面凹凸有致,有助于增加土工格室与土壤的摩擦力,防止土壤的滑动。

颜色方面,该产品有绿色、黑色、黄色和灰色可选,以满足不同场所的美观要求和环境协调。客户可以根据实际情况进行选择。

参数名称	材质	片材拉伸屈服强度	焊接处抗拉强度	外观	颜色
参数值	HDPE	23 MPa	100 N/cm	打孔压花,平板打孔,平板	绿色,黑色,黄色,灰色

通过以上参数的介绍,可以看出泰安腾路工程材料有限公司的防护加固土工格室在材质选择、强度要求、焊接技术和外观设计方面都经过了精心考虑和高标准执行。该产品的多种颜色选择和凹凸有致的表面设计,使其更加适应不同环境的坡面绿化需求。

购买泰安腾路工程材料有限公司的防护加固土工格室,将为您的坡面绿化工程提供坚固可靠的基础支撑,提供美观的外观效果。欢迎您进行选购!