

宜昌点军区工地洗轮机价格HR-55

产品名称	宜昌点军区工地洗轮机价格HR-55
公司名称	宜昌宏睿清洁设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	宜昌伍家岗区东山大道206号
联系电话	86-07176277693 18171913392

产品详情

洗轮机现在没有统一的行业标准，都是企业根据自己制定相应的企业标准生产，所以市场出现的洗轮机种类就比较繁多。主要有两大类：一是平板式洗轮机，一种是基坑式洗轮机。平板式洗轮机相对来讲结构比较简单，价格便宜，缺点是洗车效果差。平板式洗轮机主要用方管和槽钢焊接成而成，方管通水，再连接到高压水泵上。它主要有底盘、侧喷管、喷嘴、栅板、高压水泵以及控制箱等组成。主要适用于各种建筑工地后期施工、矿山等对运输车辆轮胎的清洗，防止带泥上路造成对城市道路的污染。

洗轮机是一种结构比较简单、操作方便的工程车辆洗车机。洗轮机主要有控制系统、感应系统、供水系统、传动系统、喷水系统以及架体部分的组成。车辆缓慢进入洗轮机，感应系统检测到车辆后把信号传给个控制系统，然后控制系统控制供水系统以及传动系统开始工作，完成对车辆的清洗。感应（开关）系统主要是红外线电子眼或行程开关，他们主要是把感应信号或者开关量传给个控制系统。控制系统主要是由接近感应开关和低压电器等组成，接近检测开关主要接受感应系统的信号，然后有它发出指令控制供水系统及传动系统完成动作。供水系统一般比较简单，主要是大流量高压力的水泵。喷水系统是针对于洗轮机专门设计的各种喷嘴，他能喷射出高压力的水柱对车辆的轮胎及底盘得到更好的清洗效果。清洗过程：洗轮机有自动/手动两种操作方式，一般情况下只要把转换旋钮打到自动，无需任何操作就能完成清洗工作。当车辆缓慢行驶入洗轮机时，红外线电子眼感应到车辆后水泵启动清洗开始，工作指示灯亮，40s（控制箱内时间继电器0-60s可调）左右水泵自动停止，完成一次作业，工作指示灯灭。清洗过程中您想停止清洗工作，可以按下控制箱上的“急停按钮”。注意事项：

- 1、车辆进入洗轮机前，请确认车主已关好门和窗。
- 2、启动冲洗操作后，请不要有任何人在洗轮机附近设备工作区域内逗留。
- 3、冬天寒冷天气情况下，下班后应泄放掉水管中的水以防结冰。
- 4、在执行程序期间，不要擅自关闭电源，保障整个洗车程序的有序进行。

洗轮机需要定期的检查保养，才会使机械长期安全的使用。

- 1、在洗车时，要严格按照操作说明操作，防止误操作，减少不必要的损失。
- 2、严寒天气要按照操作说明采取相应的措施预防冻结，洗轮机长时间闲置或冬季的夜晚，要放空水管中的积水，防止水管结冰。
- 3、定期清理沉淀池内的污泥，以免混流到清水池中导致堵塞喷头。
- 4、做好设备表面的清洁与卫生工作。
- 5、在进行任何清洁和保养时，应先切断电源。
- 6、经常检查喷头及喷孔有无堵塞，以免影响清洗效果。