

促销美国PCB压电/电荷1630-03C传感器进口原装

产品名称	促销美国PCB压电/电荷1630-03C传感器进口原装
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	产地:USA 校准报告:出厂自带 质保多久:一年免费
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

产品详情

本文将为大家介绍一款促销的美国PCB压电/电荷1630-03C传感器。该传感器是一种加速度传感器，可广泛应用于脉冲锤测量和信号调理器等领域。采用进口原装配件，保证了产品的质量和稳定性。

，让我们来看一下这款美国PCB传感器的产品参数。品牌是PCB，产地是美国，每个传感器都附带校准报告，可以让您更加放心的选择使用。量程为5V，重量为1-50g，质保时间为一年，享受免费的维修和服务。

这款传感器的优势在于其youxiu的性能和稳定的工作状态。它能够快速准确地测量加速度，并将结果传递给系统。无论是在实验室还是工业生产中，它都能够发挥出色的效果。

此外，这款传感器的可靠性也是令人信赖的。它采用的是进口原装配件，确保了产品的质量和稳定性。无论是在高温、低温还是潮湿环境下，都能够正常工作。，该传感器具有较长的质保时间，为您提供一年免费的维修和服务，让您放心使用。

这款美国PCB传感器的应用范围非常广泛。它可以广泛应用于脉冲锤测量和信号调理器等领域。无论是进行实验研究还是工业生产，它都能够满足您的需求。

了解了这款传感器的性能和优势，下面我们来看一下促销的价格。目前，该产品的售价为1998.00元/件。在保证质量和性能的，也为客户提供了一个实惠的价格。

综上所述，美国PCB压电/电荷1630-03C传感器是一款质量可靠、性能出色的加速度传感器。无论是在脉冲锤测量还是信号调理器等领域，它都能够发挥youxiu的效果。通过使用进口原装配件，保证了产品的质量和稳定性。，一年免费的质保期也为客户提供了无忧的售后服务。价格方面，1998.00元/件的促销价格更是给客户带来了实惠。如果您对这款传感器感兴趣，欢迎联系我们，让我们为您提供更多详细的信

息。

产品参数：品牌：PCB 产地：美国 校准报告：出厂自带 量程：5V 重量：1-50g 质保：一年 适用领域：脉冲锤测量 信号调理器 价格：1998.00元/件

用于动态和准静态压力测量的压力传感器

应用:

快速，微秒级响应时间

谐振频率 500 kHz

高静压下测量微小压力波动

工作温度-196 °C 至 +399 °C

结构坚固，可承受上万G的冲击和振动

ICP放大输出，用于恶劣或水下环境，可使用通用的同轴电缆长距离传输，几乎没有信号损失或噪声增加。

压电，石英压电传感器用于动态压力测量

PCB的全系列压电型压力传感器可用于各种动态压力测量，例如：压缩，脉动，激增，洞穴，液压和气动压力波动，高强度声音，流体噪声检测，冲击和爆炸波，弹道学，爆炸部件测试（例如：雷管，爆炸螺栓），封闭炸弹燃烧研究和其他动态压力，从小于0.0001 psi，到大于100,000 psi (690 MPa)

能够在高静压下测量微小压力波动是压电式压力传感器一个独特的特性。内置ICP放大输出，传感器非常适合在恶劣环境、水下现场测试中穿过长电缆连续工作。因为不需要特殊的低噪声电缆和电荷放大器，ICP传感器系统每通道成本都大幅度降低。由于ICP传感器的低阻抗输出，卓越的信噪比，能驱动长距离的低成本同轴电缆，它们适合几乎所有的动态压力传感器的应用，温度范围从-320 至+ 275 ° F(-196 + 135 ° C)。对于温度较高的应用，电荷输出型传感器可用到+ 750 ° F(+ 399 ° C)。

虽然压电型压力传感器主要推荐用于动态压力测试，但一些石英压力传感器具有较长的时间放电常数，可以扩展低频响应能力，允许静态校准和几秒钟的准静态压力测量。

结构坚固的压电型压力传感器具有宽的线性测量范围，所以对于大多数型号，PCB可以自信地提供满量程和满量程输出的10%的校准证书。

我们也可以提供标准或特殊的传感器和安装适配器以方便在现有安装端口下的传感器安装。

讨论具体的应用，或如果需要特殊的压力传感器或适配器，请联系PCB公司获得技术支持，