

# 促销美国PCB压电/电荷601A92传感器什么价格

产品名称	促销美国PCB压电/电荷601A92传感器什么价格
公司名称	上海持承自动化设备有限公司
价格	1998.00/件
规格参数	品牌:PCB 质保多久:一年免费 产地:USA
公司地址	上海市金山区吕巷镇干巷荣昌路318号3幢1018室
联系电话	021-59112701 13671506557

## 产品详情

尊敬的客户，您好！

感谢您选择上海持承自动化设备有限公司。我们非常荣幸地向您推荐我们公司最新的促销产品-美国PCB压电/电荷601A92传感器。以下是该产品的主要信息和价格详情。

### 产品信息

品牌：PCB

产地：美国

校准报告：出厂自带

量程：5V

重量：1-50g

质保周期：一年免费

### 产品特点

- 高精度性能：美国PCB压电/电荷601A92传感器采用先进的技术，能够提供准确的测量结果。
- 可靠性：该传感器在设计和制造过程中经过严格的质量控制，确保长期可靠的使用。
- 多功能应用：适用于加速度传感器、脉冲锤、信号调理器和传感器通讯线等多种领域。

## 产品价格

购买美国PCB压电/电荷601A92传感器的价格为1998.00元/件，优惠期限至XXX年XX月XX日。

为什么选择上海持承自动化设备有限公司？

1. 专业经验：我们是一家拥有多年行业经验和技術实力的自动化设备供应商，为客户提供高品质的产品。
2. 客户至上：我们致力于为客户提供全方位的售前咨询和售后服务，并保证产品的性能和质量。
3. 卓越团队：我们拥有一支专业的销售团队和技术团队，能够根据客户的需求提供个性化的解决方案。

感谢您对上海持承自动化设备有限公司的关注与支持。如有任何疑问或需要进一步了解美国PCB传感器及相关产品的信息，请随时与我们联系。期待与您合作！

由于在过去的常规化爆试验时，由于战斗部的等效当量不大，冲击波动压因强度过低以至于可忽略不计。而随着新型高能战斗部的不断研发，动压测试成为不可忽视的问题，其传感器技术也在近几年内有所发展。

传统的动压测量采用的是“皮托管”，又称作“空速管”，可以更简便地测量气流中的平均速度。尽管皮托管的工作目的不是测量动压，但是皮托管能通过测气流总压和气流静压进而求出气流动压，这种方法即所谓的总压静压法。Schneider等曾使用微型快速反应四孔“眼镜蛇”皮托管探头测量射流，他们发现在超音速气流中使用皮托管时，冲击波的结构明显地会因皮托管的几何尺寸而改变。Masud等提出了一种调整处于亚音速的皮托管空气动力学特性的补偿方法，在文献中CFD技术被用于皮托管的分析和重新设计。然而在超声速流中，皮托管头部会产生脱体激波，无法准确测量来流动压，且存在的管腔效应将严重限制其动态特性，不适用于爆炸场动压的实际测量。

我国也有皮托管系统测量爆炸场动压的实例。彭常贤曾采用动压探头方法来测量核爆炸场风动压，但由于核爆试验与常规化爆试验的测试环境与条件不同，产生的动压的幅值与频率成分不同，且动压探头采用的是变磁阻传感器，易受爆炸近场的毁伤工况影响，能否应用于化爆试验存疑。实际的常规化爆的爆炸场动压测量系统在近几年才开始建立。2015年南京理工大学季旭颖基于皮托管的测压原理，设计了笔形的复合式风动压传感器，并在某型弹试验现场进行了动压测量，测量结果与理论较为一致，但仍需考虑总压与静压孔因爆心距不同导致存在相位差的问题。在动压传感器技术领域，我国仍处于发展开拓阶段，并存在比较明显的空白期。