

可移动式充氮设备厂家 丰饶流体设备制造 鞍山可移动式充氮设备

产品名称	可移动式充氮设备厂家 丰饶流体设备制造 鞍山可移动式充氮设备
公司名称	济南丰饶流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区丁太鲁大街丁庄工业园
联系电话	13031703917

产品详情

充氮车又称为充氮小车，氮气加压小车，蓄能器充氮小车等，充氮车可用于冶金，压铸，陶瓷，鞍山可移动式充氮设备，建材，人造板，电力，汽车等行业液压系统的蓄能器充气。

充氮车是由液压驱动把氮气压缩到蓄能器内部，充氮车部件是氮气增压泵氮气增压泵是由油缸和气缸组成的。我公司生产的充氮车不仅运行稳定而且操作非常简单，体积小，重量轻，移动方便等优点。

蓄能器充气：蓄能器补充氮气通常有两种方式：1，当蓄能器使用压力低于6MPa时可通过氮气瓶和充氮工具来补充氮气，将充氮工具一端与氮气瓶相连，另一端与蓄能器相连，打开氮气瓶阀门即可完成充气。2，当蓄能器使用压力高于6MPa时，可移动式充氮设备价格，通过氮气瓶和充氮工具已无法完成充气，在这种情况下可用充氮车，充工具，氮气瓶三者配合使用来给蓄能器补充氮气。首先用高压软管将氮气瓶和充氮车进气口连接起来，可移动式充氮设备厂家，充氮车出气口通过充氮工具与蓄能器进气口连接起来，可移动式充氮设备介绍，在充氮车上设定好输出压力，然后打开氮气瓶阀门，充氮车接上电源，打开充氮车开机旋钮即可完成充气。

我公司生产的充氮车在工业生产中专门用于给蓄能器补充氮气，进口蓄能器和国产蓄能器均有大量的应用案例，我公司生产的充氮车运行稳定，操作简单等优点。

我公司生产的充氮车有以下三种常用的型号：

1，CDZ-25Y1型专门针对6-25MPa的蓄能器充气，使用压力在6-25MPa之内的都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

2，CDZ-35Y1型专门针对6-35MPa的蓄能器充气，使用压力在6-35MPa之内的都可以用，压力根据蓄能器的使用压力设定，到达设定的压力自动停机。

3, CDZ-45Y1型专门针对6-45MPa的蓄能器充气, 使用压力在6-45MPa之内的都可以用, 压力根据蓄能器的使用压力设定, 到达设定的压力自动停机。

CDZ-35Y1充氮车是用于使用压力在8-35MPa这个范围的蓄能器补充氮气的设备。在8-35MPa这个范围内输出压力可任意设定, 到达设定压力自动停机, 我公司生产的CDZ-35Y1充氮车有两种功率, 一种是3KW的, 一种是5.5KW。两种不同功率的充氮车是根据工况来选取的, 如果蓄能器的数量较少且容积不大那么用3KW的即可, 如果蓄能器的数量多且个数比较多那么建议使用5.5KW的充氮车。

充氮车液压油选择:

夏季由于温度比较高尽量选取粘稠度稍微大一点的液压油, 例如68号抗磨液压油。因为夏季天气炎热液压油相对粘稠度要小, 因此夏季液压油的流动性要比冬季高, 所以夏季尽量选用粘稠度大一点的液压油。

冬季由于温度较低尽量选取粘稠度小一点的液压油, 例如46号抗磨液压油。因为冬季天气寒冷温度低液压油的相对粘稠度要大, 因为冬季液压油的流动性较差, 所以冬季尽量选用粘稠度小的液压油。

可移动式充氮设备厂家-丰饶流体设备制造-鞍山可移动式充氮设备由济南丰饶流体设备有限公司提供。济南丰饶流体设备有限公司实力不俗, 信誉可靠, 在山东 济南 的液压机械及部件等行业积累了大批忠诚的客户。丰饶流体设备带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌, 共创美好未来! 同时本公司还是从事氮气增压泵, 空气增压泵, 气液增压泵的厂家, 欢迎来电咨询。