

# 广西柳州田园护坡围挡乡村围墙实心砖 使用寿命长

产品名称	广西柳州田园护坡围挡乡村围墙实心砖 使用寿命长
公司名称	广西东联砼源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

广西东联砼源建筑材料有限公司为您提供广西柳州田园护坡围挡乡村围墙免烧实心砖，该产品具有长使用寿命的优点，广泛应用于建筑庭院、乡村景观隔墙隔断等领域。

### 产品特点

**耐候性：**经过特殊制作工艺，免烧实心砖具有出色的耐候性，能够在各种天候条件下长期使用。 **防火性：**免烧实心砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰制作而成，在高温情况下仍能保持稳定，具有较高的防火性能。 **抗震性：**免烧实心砖的抗压强度范围广泛，能够承受较大的压力，具有优良的抗震性能。 **保温性：**免烧实心砖的制作工艺保证了其良好的保温性能，在冬季能够有效提供室内的保温效果。 **环保性：**免烧实心砖的制作过程中采用了环保材料，并经过严格的加压密封养护，无毒无害，符合绿色环保要求。 **制作工艺**

免烧实心砖采用了10型震动加压成型与密封养护工艺，保证产品的稳定性和密实度。制作过程中采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为主要原料，经过加压、密封养护等多道工序精心制作而成。

产品参数 重量 2.5-3kg/块

抗压强度 7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途 建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线 10型震动加压成型与密封养护

制作工艺 复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点 耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖的重量为2.5-3kg/块，抗压强度范围在7.25Mpa-19.6Mpa之间。其主要用途为建筑庭院乡村景观隔墙隔断，能够提供稳定的围墙效果。采用10型震动加压成型与密封养护工艺生产，确保产品的质量和牢固性。

免烧实心砖的制作工艺采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰，经过加压、密封养护等多道工序制作而成。产品

的特点包括耐候、防火、抗震、保温和环保等，满足现代建筑材料的要求。

广西东联砗源建筑材料有限公司为您提供优质的免烧青砖和市政道路砖，欢迎垂询购买！