

PEM超微型电流探头CWTFMini30B/2.5/100/2原装进口

产品名称	PEM超微型电流探头CWTFMini30B/2.5/100/2原装进口
公司名称	上海祺煊实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:PEM 产地:英国
公司地址	上海市宝山区沪太路2568弄1号楼305室
联系电话	021-66161645 13917946860

产品详情

尊敬的客户：

感谢您对上海祺煊实业有限公司的信任和支持！我们是一家专业销售PEM超微型电流探头的公司，为您推荐英国PEM探头CWTFMini30B/2.5/100/2原装进口。

品牌：PEM

产地：英国

产品性能：

PEM超微型电流探头是一种高性能的柔性探头，适用于各种需要测量电流的场景。采用PEM罗氏线圈技术，具有高精度和灵敏度，可测量微弱电流信号。该探头具有优异的频率响应特性，可在广泛的频率范围内工作。具备快速响应和稳定性，可实时监测电流变化。

用途介绍：

PEM超微型电流探头广泛应用于电力、电子、通信、医疗等领域。可用于电流测量、故障诊断、信号采集等多种应用场景。适用于各种电流变换器、电流放大器和电流传感器的连接和测试。

该产品的进口原装保证了其质量和可靠性，符合guojibiaozhun和要求。我们始终坚持提供优质的产品和服务，为客户提供zuihao的解决方案。

如果您对我们的PEM超微型电流探头感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们的专业团队将竭诚

为您提供支持和帮助。

感谢您的阅读，期待与您的合作！

上海祺焯实业有限公司

英国PEM CWT HF 交流电流探头是实实在在为您解决电力电子的电流测量问题的转换工具：

高带宽、大容量的测量范围，配合高质量的测量指标，保证您的测量要求；纤细、柔软的感应套环，让您轻而易举地与实际测量对象相连接。

主要特点：

测量范围：30A ~ 300,000A；

典型带宽：高频带宽上升到 30MHz，（300mm 线圈周长）；

纤细、柔软的高性能感应套环：

近乎为零的干扰：在测量过程中，实际负载电流仅为几个皮亨；

峰值 di/dt 达到 100 KA/s 以上；

感应套环的峰值电压绝缘能力可达 10KV

感应套环周长由300mm ~ 1000mm，超出该范围的，可根据顾客的实际需求定制；

瞬时电压的输出为峰—峰值 $\pm 6V$ ，可以直接与示波器、数据采集设备、数字电压表以及电力记录设备相连接，也可以作为触发输出；

精度可达1%

应用：

半导体开关波形(器件损耗)

高频(hf)正弦电流，如感应加热

电力转换器的开发和诊断

在大电流存在时测量小电流直流电流(如监测电容纹波)

测量电机驱动器中的电流，特别是电源质量VSD, UPS 或SMPS 电路

监测雷击

EMC 测量和谐波测量

线圈和导线：

感应套环圆周长 300，500，700 或 1000mm（可以根据要求定制）

感应套环交叉部 8.5mm-(14mm 在交叉感应套环)

感应套环峰值电压隔离 默认配置5kV(标配有白色透明套环为10kV)

线圈温度范围 -20 ~~~ 100

导线长（从电子积分仪到感应套环）标准线长 1m、2.5m 或4m
（可以根据要求定制）

定货：

定货型号： 型号+ 电源 / 线长 / 感应套环圆周

如：

CWTHF 30 B / 2.5 / 700