

# 万州弹子镇无烟煤滤料符合水处理要求

产品名称	万州弹子镇无烟煤滤料符合水处理要求
公司名称	巩义市夹津口多来净水材料厂
价格	1200.00/吨
规格参数	
公司地址	郑州巩义市夹津口工业园
联系电话	86-037185616776 15038221683

## 产品详情

煤样在规定条件下隔绝空气加热，煤中的有机物质受热分解出一部分分子量较小的液态（此时为蒸汽状态）和气态产物，这些产物称为挥发物。挥发物占煤样质量的分数成为挥发分产率或简称为挥发分。以干燥无灰基为分析基，挥发分低于10%的煤称为无烟煤。挥发分大于6.5%小于10%的无烟煤称为无烟煤三号。01号无烟煤为年老无烟煤；02号无烟煤为典型无烟煤；03号无烟煤为年轻无烟煤。

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用滤料，是特别从深井矿物中精选的，具有最高的含碳量百分比。无烟煤滤料采用人工分类，可减少无关矿物质并降低灰分含量，再经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于无烟煤具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤滤料能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。

巩义多来无烟煤滤料可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池、双层及三层滤池、各种污水过滤器、净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着过滤的水质。

无烟煤滤料的选择必须达到以下几点要求：

- 1.机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。
- 2.化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。
- 3.粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。
- 4.均匀系数（ $k_{60}$ ）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（ $k_{80}$ ）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。
- 5.粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。