

燃气烧嘴及自动点火系统 陕西货源

产品名称	燃气烧嘴及自动点火系统 陕西货源
公司名称	陕西秦川热工技术有限公司
价格	2600.00/套
规格参数	品牌:秦川热工 型号:GDQ-12 电源电压:220v
公司地址	西安市灞桥区长乐东路2999号京都国际
联系电话	029-82605696 13700242975

产品详情

技术说明

适用范围：

火炬放散系统广泛应用于石油、化工、冶金等行业各种可燃气体的放空燃烧，多年来，我公司致力于放空火炬系统的研制、开发，积累了丰富的设计和实践经验，我公司开发的放散火炬，适用于焦炉煤气、高炉煤气、天然气、石油伴生气等各种可燃气体及气候环境，排放量从 $0.3 \times 10^4 \text{nm}^3/\text{h}$ 到 $300 \times 10^4 \text{nm}^3/\text{h}$ ，满足用户需要。 系统组成：

放散火炬系统主要包括放散燃烧火炬头、高能点火装置、自动控制系统组成。火炬装置包括火炬头、火炬筒体、气液分离器、阻火水封罐等设备；排放管网包括火炬气管道、凝液回收输送管道、点火气管道、消烟蒸汽管道和吹扫气管道等。

技术性能：

我公司生产火炬放散系统具有技术先进、设计合理、点火可靠、燃烧稳定、结构简单、使用寿命长等特点。火炬主要部件全部采用不锈钢制造，采用双重稳燃设计、防风和消烟结构设计，点火可靠，不发生回火、脱火、黑烟现象。 工作原理：

在程控方式下，通过放散管气体压力信号由系统进行逻辑判断，当气体压力达到上限值时（可调预设值），系统发出声光报警，提醒操作人员注意。当压力继续上升达到上上限值时，发出急促报警，该压力值持续时间后（可调预设值），系统自动启动进行点火放散。气体压力逐渐下降，当压力达到下限值时，系统执行停止程序。

点火系统可采用直接点火、引射长明灯点火、串火长明灯点火及组合点火等方式。

欢迎大家的光临，我们将竭诚为大家服务。