

纯硅橡胶管SRT系列

产品名称	纯硅橡胶管SRT系列
公司名称	深圳市超盛达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪山镇石井三力工业园2栋（欧姆龙隔壁）
联系电话	86-075584252302/84252303 13510315800

产品详情

srt系列主要采用日本、德国、美国原材料，挤出成型后经高温硫化制成，具有良好的稳定性、绝缘性、耐腐蚀、抗老化、对人体和环境无公害等特点，广泛适用于汽车、电器、灯饰、医疗器械等，可根据客户要求生产出透明、半透明、高透明、阻燃及各种颜色的各种规格srt系列产品。

性能参数：

型号	型号描述	耐压	耐温
srt-t	半透明（单壁0.5-0.7mm）	4000v-10000v	-60 +200
srt-ta	半透明加厚型	4000v-10000v	-60 +200
srt-ht	高透明（单壁0.5-0.7mm）	4000v-10000v	-60 +200
srt-hta	高透明加厚型	4000v-10000v	-60 +200
srt-m	乳白色（单壁0.5-0.7mm）	4000v-10000v	-60 +200
srt-ma	乳白色加厚型	4000v-10000v	-60 +200
srt-ms	乳白色阻燃型	4000v-10000v	-60 +200
srt-msa	乳白色阻燃+加厚型	4000v-10000v	-60 +200
srt-msh	灰色阻燃+散热	4000v-10000v	-60 +200

内径尺寸：

内径尺寸	内径（公差）	壁厚（公差）
0.5-3.0mm	0.20 ± 0.00mm	0.5mm ± 0.05mm
4.0-7.0mm	0.25 ± 0.00mm	0.5mm ± 0.1mm
8.0-12.0mm	0.30 ± 0.00mm	0.8mm ± 0.1mm
13.0-15.0mm	0.30 ± 0.00mm	1.0mm ± 0.2mm
16.0-20.0mm	0.40 ± 0.00mm	1.5mm ± 0.2mm

20.0-30.0mm	$0.40 \pm 0.00\text{mm}$	$2.0\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$	