

宝武硅钢片B20AT1500宝武矽钢片现货50WH800

产品名称	宝武硅钢片B20AT1500宝武矽钢片现货50WH800
公司名称	上海强晟钢供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝武 加工服务:开平分条 配送服务:全国
公司地址	上海市宝山区锦乐路255号208
联系电话	021-56390389 13162088866

产品详情

宝武硅钢片B20AT1500宝武矽钢片现货50WH800

作为一家专业的钢铁供应链管理公司，上海强晟钢供应链管理有限公司致力于为客户提供优质的宝钢硅钢片和武钢硅钢片。我们始终秉承着社会责任的理念，为客户提供高品质的产品和卓越的服务。

规格

我们提供的硅钢片规格范围为0.1-1.0mm，能够满足不同客户的需求。无论您需要何种规格的硅钢片，我们都能为您提供满意的产品。

加工服务

作为一家专业的供应链管理公司，我们不仅提供优质的宝钢硅钢片和武钢硅钢片，还可以为客户提供开平分条的加工服务。无论您需要怎样的加工，我们都能准确、高效地为您完成。

配送服务

我们的配送服务覆盖全国各地，无论您身在何处，只要有需求，我们都能及时将产品送到您手中。我们与多家物流公司保持着紧密的合作关系，确保您的货物能够安全、快速地送达。

涂层

我们的宝钢硅钢片和武钢硅钢片均采用先进的涂层技术，能够提供出色的耐腐蚀性能和美观的外观。无论您用途是什么，我们的产品都能满足您对涂层的要求。

品种

我们提供的硅钢片品种丰富多样，能够满足不同行业的需求。无论您是从事电工行业还是其他行业，我们都能提供适合您需求的硅钢片。

品牌

我们的宝钢硅钢片和武钢硅钢片均来自国内zhuming钢铁企业，品牌有保障。我们与宝钢和武钢保持着紧密的合作关系，能够为客户提供zhengpin保证。

在选择硅钢片时，关注铁损、涂层、磁感和同板差等因素是非常重要的。宝钢硅钢片和武钢硅钢片在这些方面表现出色：

铁损：宝钢硅钢片和武钢硅钢片的铁损低，能够有效减少能耗，提高电能利用率。

涂层：宝钢硅钢片和武钢硅钢片采用先进的涂层技术，能够提供良好的耐腐蚀性能和美观的外观。

磁感：宝钢硅钢片和武钢硅钢片具有良好的磁感应性能，能够提高电机的效率。

同板差：宝钢硅钢片和武钢硅钢片的同板差小，能够提高产品的一致性。

购买宝钢硅钢片和武钢硅钢片，您可以放心选择我们上海强晟钢供应链管理有限公司。我们将为您提供优质的产品和完善的服务，让您满意而归。

表 A.1 本文件规定的涂层与国内外技术规范规定涂层的对应关系 绝缘涂 层种类 Q/BQB 480-2021

Q/WG(GG) 05-2017 ASTM A 976-13 IEC 60404-1-1:2004 IS 648:2006 特点 半有机 薄涂层 A T4 C-5 EC-5-P C-6

涂层为铬酸盐为主的无机成分 混合物，添加有少量有机成分，以提 高钢带的冲片性能。

涂层具有一定的层间电阻，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承 受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一些降低。 涂层能承受 300-550 的涂层烧

除处理，可用于重建电机定子时，去 除电机定子绕组的绝缘层，也可用于 风冷式或油浸式。 半有机

厚涂层 H T4H C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 A 涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好， 冲片性也更好，焊接性略差。 半有机 无铬薄 涂层 K H4 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐无机成分为

主，添加少量有机成分，不含有铬元 素，杜绝了用户退火、发蓝和使用过

程中发生六价铬含量超标的可 能性，安全性、环保性。性能基本接近 A

涂层，绝缘性好，冲片性好，在中 性气氛或弱还原性炉子气氛中，可承 受的消除应力退火温度一般可达 800 ，在退火时，层间电阻会有一 定降低。 半有机 无铬厚 涂层 M --- C-5 EC-5-P C-6 涂层基本情况和 K

涂层类似，膜 厚增加，绝缘性更好，耐蚀性更好，冲片性也更好，焊接性略差。 半有机 无铬极 厚涂层 J

C5 C-5 EC-5-P C-6 涂层通常以磷酸盐、硅酸盐等无 机成分为主，添加一定量的无机填料

和有机成分，不含有铬元素，杜绝了用户退火、发蓝和使用过程中发生六

价铬含量超标的可 能性，安全性、环 保性。膜厚比 M 涂层更厚，绝缘 性比 M 涂层显著提高，冲片性也显著 提高，在中性气氛或弱还原性炉子气 氛中，可承受的消除应力退火温度一 般可达 800 ，在退火时，层间电阻 会有一定降低。 涂层能承受 300-550 的涂层

烧除处理，可用于重建电机定子时， 去除电机定子绕组的绝缘层，也可用 于风冷式或油浸式。