

# 海康 DS-2CE5582P-IR1

产品名称	海康 DS-2CE5582P-IR1
公司名称	上海果亮智能科技有限公司
价格	208.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场1号楼
联系电话	021-69518031 15605528777

## 产品详情

- 分辨率高,600tvl,图像清晰、细腻 • 低照度,0.1lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir
- 支持icr红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
- 支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真
- 支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控 • 信噪比高,图像画面干净、悦目
- 支持自动电子快门功能,适应不同监控环境 • 支持自动电子增益功能,亮度自适应
- 采用先进的双环玻璃设计,图像更清晰 • 工程设计先进,三轴旋转,可靠性高 • 符合ip66级防水设计,可靠性高

应用场景 适用于仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

订货型号 ds-2ce5582p-ir1,ds-2ce5582p-ir3

外形尺寸

型号	型号	ds-2ce5582p-ir1
	名称	600tvl 1/3" dis icr红 半球型摄像
摄像机	传感器类型	1/3" dis
	信号系统	pal/ntsc
	有效像素	720(水平) × 480(
	最低照度	0.1lux @ (f1.2 , agc lux with ir 0.2lu (f1.8 , agc on) , 0 ir
	快门	1/25秒至1/15,0
	镜头	“ ir1 ” : 6mm f1.8(3.6mm,2.8mm
	镜头接口类型	m12
	调整角度	水平:0 ° ~360 ° ; ° ~ 75 ° ; 旋转:0 ° ~
	日夜转换模式	icr红外滤片
	水平解析度	600tvl
	同步方式	内同步
	视频输出	1vp-p compos output ( 75 /b
	信噪比	大于52 db
一般规范	工作温度和湿度	-40 ~60 ,湿度 %(无凝结)

电源供应	dc12v ± 10%
功耗	“ ir1 ” : 3w max 切换时,6.5w ma
防护等级	ip66
红外照射距离	“ -ir1 ” : 10-2
尺寸(mm)	130.76 × 8
重量	700g