

沈阳天通特种变压器

产品名称	沈阳天通特种变压器
公司名称	沈阳天通电力设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市沈河区青年大街51号商会总部大厦1003室
联系电话	86-2489806789 13704033733

产品详情

公司在多年生产总结基础上，已实现自行研制开发和生产的特种变压器产品，主要包括整流变压器、环氧树脂真空浇注式变压器、矿用变压器、组合式变压器、sh11系列非晶合金全封闭式变压器、电炉变压器、接地变压器等特种变压器品种，在结构和性能上已形成了成熟的开发流程和开发研究人员队伍。

非晶合金变压器

用途：主要用于城区配电及各工矿企业配电工程。特点：我公司非晶合金变压器已通过国家鉴定，具有低损耗、抗短路能力强、结构先进合理等特点，节能效果显著。

高燃点油变压器

用途：可广泛应用于城镇住宅区、宾馆商厦、医院、实验室、学校、剧院、石油化工、车站地铁、机场、矿井等要求安全防火性高、噪声低等重要场所。特点：绿高燃点油可完全生物降解，色环保；油的燃点达308 以上，具有高防火防爆性；具有较高的绝缘可靠性和承受三相突发短路电动力的能力。

牵引变压器

用途：主要用于电气化铁路牵引变电站供电 特点：公司是国家铁道部定点试制厂家。产品抗突发短路能力强、抗过负荷能力强、过激磁能力强、性能稳定。

可生产类型：单相牵引变、平衡牵引变和v/v牵引变，也可生产斯科特牵引变及at供电自耦牵引变。

整流变压器

用途：主要用于电解、电镀、电加工、高压整流、电力传动、炼钢等行业供电。

特点：抗突发短路能力强、抗过负荷能力强、过激磁能力强、可靠。

电炉变压器

用途：主要用于冶金、化学、机械等行业供电 特点：过载能力强、抗短路能力强。

隔爆变压器

用途：使用在有粉尘和沼气，具有爆炸危险的场所，供电力拖动和照明。

特点：具有高度的安全可靠。

矿用变压器

用途：该产品主要作为矿用照明或电力拖动的电源变压器。 特点：电气强度高，承受冲击性能好。

船用变压器

用途：用于沿海地区、船舶、军舰、海上钻井平台供电。在下列海洋上的恶劣环境天气条件下使用：

- a、空气相对湿度不大于95%
 - b、有凝露、油雾、盐雾和霉菌的影响
 - c、船舶正常营运时摇摆角度为 ± 45 度，周期3~14秒
 - d、倾斜角度为15度
- 特点：具有高度的安全可靠，无局部过热，低损耗、小振动、低噪声、低局放、性能优良、安装维护方便。

油田专用变压器

用途：油田抽油机专用节能变压器 特点：低损耗、过载能力强、节能。

双电压变压器

用途：双电压变压器是一种通过变压器高压出线方式星-

角转换，实现变压器双电压输出的目的，特别适用于10kv级电压幅值波动较大的厂用配电工程。

特点：可为用户节省基本建设投资，有效减少变压器占地面积，具有降低能耗、安全可靠等特点。

分裂变压器

用途：所谓分裂变压器就是其中的一个绕组分裂成电气上不相联结的几个分支的变压器，根据结构可分为轴向分裂和辐向分裂变压器。

特点：减少备用容量，可为用户节省基本建设投资，有效减少变压器占地面积，可以有效限制短路电流

埋地配电变压器

用途：使用在单环网高压供电系统中，广泛应用于机场、桥梁、公路和商业中心的建设，适用于城市住宅小区、工业园区、城市主干道等小负荷高压输出配电网供电系统。 特点：可以安装在地坑中，可有效解决变压器占用场地及外界自然环境影响的问题，防水、低能耗、安全可靠、环保。

接地变压器及消弧线圈

用途：接地变压器装设于配电网中性点作为一个人工的中性点连接消弧线圈接地，在系统发生接地故障时，消弧线圈所产生的接地补偿电流送入电网中。 特点：增强配电网的供电可靠性