

# 海康 DS-2CE1582P-VFIR3

产品名称	海康 DS-2CE1582P-VFIR3
公司名称	上海果亮智能科技有限公司
价格	358.00/1
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区江桥万达广场1号楼
联系电话	021-69518031 15605528777

## 产品详情

### 主要特性

- 1、分辨率高,600tvl,图像清晰、细腻
- 2、低照度,0.1lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir
- 3、支持icr红外滤片式自动切换,自动彩转黑功能,实现昼夜监控
- 4、支持自动白平衡功能,色彩还原度高,图像逼真
- 5、支持背光补偿功能,适用于背光环境下前景物体的监控
- 6、信噪比高,图像画面干净、悦目
- 7、支持自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 8、支持自动电子增益功能,亮度自适应
- 9、采用先进的双环玻璃设计,图像更清晰
- 10、工程设计先进,内走线支架,三轴旋转,可靠性高
- 11、符合ip66级防水设计,可靠性高

应用场景 适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境

????

产品型号：	ds-2ce1582p-vfir3
产品名称：	600tvl1/3" dis icr 变焦红外防水筒型摄像机
传感器：	1/3" dis
信号系统：	pal
有效像素：	720(水平) × 480(垂直)
镜头参数：	2.8~12mm@ f1.4
最低照度：	0.1lux @ (f1.2,agc on),0 lux with ir 0.14lux @ (f1.4,agc on),
电子快门：	1/25秒至1/15,000秒
信噪比：	大于52 db
调整角度	水平:0°~360° ; 垂直:0°~90° ; 旋转:0°~3
镜头接口类型：	14
日夜转换模式：	icr红外滤片式

水平解析度：	600tvl
视频输出：	1vp-p composite output ( 75 /bnc )
防护等级：	ip66
电源电压：	dc12v ± 10%
电源功率：	4w max(当icr切换时,6.5w max)
红外照射距离：	30-40米
同步方式：	内同步
产品尺寸：	114.6 × 89.1
产品重量：	300g
环境温度和湿度：	-40 ~60 ,湿度小于90%(无凝结)
其它参数：	详见产品说明