

二手爱维特电池智能内阻测试仪AWT-200B

产品名称	二手爱维特电池智能内阻测试仪AWT-200B
公司名称	龙发电子贸易商行
价格	600.00/台
规格参数	
公司地址	广东省深圳市
联系电话	13631654388 18948752648

产品详情

重量：	3kg	产品用途：	用于镉镍、锂电池、维护蓄电池试验的科研
型号：	awt-200b	测量精度：	± 0.5 m
品牌：	爱维特	加工定制：	否
外形尺寸：	300x250x100 (mm)	测量范围：	0.1-200m

产品简介：

测试原理：内阻测试仪是对被测对象施加固定频率的交流信号，通过测量其交流压降而获得其内阻。（它不同于多用表测量电阻的原理，它所测量的值是毫欧级，而多用表测量的值是欧姆级；且多用表只能测无电源对象的阻值，而内阻仪即可测无电源对象的阻值，也可测有电源对象的阻值，所以两者不得等同）利用内阻阻值的大小来判断电池的劣化状态，（一般来说）其阻值越小电池的性能越好。因此，采用内阻进行测量电池的方法却是速度快且可靠性高的一种好方法。特点：

- 1.采用微电脑单片机控制，各项参数键面设置。
- 2.可设置内阻电压上下限报警功能,大大提高了工作效率。
- 3.测试精度高，取值快，稳定性好。
- 4.配送测试表笔和测试架。
- 5.外形轻巧，便于携带。

技术参数:

	测试范围	分辨率	测试时间	精度	测试频率
	0.1-200m	0.1m	50ms	± 0.5 m	1kHz
内阻	1m -2	1m	50ms	± 0.5m	
电压 voltage	0-19.99v	0.01v	50ms	± 0.01v	

说明:

1、测定时间：四端子完全接触后约30ms. 4.输入电源:ac 220v 50hz

2、测定频率：1kHz ± 5%方波

3、最高电压：必须小于19.99v.

适用范围

1, 移动电话使用的镉镍, 金属氢化物镍电池(组), 锂电池;

2, 铅酸蓄电池和免维护蓄电池;

3, 各类电池研究试验的科研单位及生产厂家;