

安防监控重型智能网络高清可见光望远式一体化云台摄像机

产品名称	安防监控重型智能网络高清可见光望远式一体化云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	18600.00/台
规格参数	可见光焦距:6.1-240mm（支持按需定制） 靶面:1/1.8" 倍率:37倍
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一（注册地址）
联系电话	15361058411

产品详情

重载网络高清可见光云台摄像机

1. 云台支持多款主流百万数字高清一体机机芯及高清SENSOR实现高清图像画面采集；
2. 云台采用动态电压驱动技术，负载能力高，抗风、抗震能力强；
3. 智能结构设计，雨刷结构、高低温试验设计，耐高温抗冰雪；
4. 云台稳定性高，超低速运行；
5. 云台采用涡轮蜗杆大传动比设计，金属结构，铜齿轮盘、力矩大、承载能力强，断电后具有高强自锁能力；
6. 先进的电磁兼容测试，采用三重防雷技术；
7. 提供了内部加热器以及内外部风扇，即使在严寒或太阳直射的情况下也能正常工

8. 云台采用动态电压驱动技术，负载能力高，抗风，抗震能力强，稳定性高，超低速运行；
9. 云台采用超强铝合金精铸外壳，防护等级 IP66, 抗风能力强，运转平稳，确保定位准确；

本产品主要用于森林防火、机场跑道、城市高空瞭望、国土资源保护、油田防盗、港口码头、航道、铁路运输、环境监控、边防、渔政管理、海上养殖、水利防汛、海事搜救、湿地保护远程视频监控等需要监控的场所。

产品参数

整体参数	成像器件	1/1.8 ' ' Progressive Scan CMOS
	焦距	6.1-6.5-240mm (可选配其他焦距)
	光学变倍	37倍
	光圈	F1.4-F4.8
	像素	200万 (可选配更高像素)
	水平视场角	70.0-2.51度 (广角-望远)
	近摄距	100mm-1500mm (广角-望远)
	变倍速度	大约3.5秒 (光学 , 广角-望远)
	zui低照度	彩色 : 0.05Lux@ (F1.4,AGC ON) 黑白 : 0.01Lux@ (F1.4,AGC ON)
	日夜转换	自动ICR红外滤光片式
	视频压缩标准	H.265/H.264/MJPEG
	音频压缩标准	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC
	网络和通信功能	RS485协议
网络协议		TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,RTPRTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6
接口协议		ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),GB28181-2016,国内主流厂家协议
云台性能	垂直范围	-75 ° —— +40 °
	水平范围	360 ° 无限位连续旋转
	垂直速度	0.01 ° /S —— 30 ° /S
	水平速度	0.01 ° /S —— 60 ° /S
	垂直手动控制速度	0.01 ° /S —— 15 ° /S
	水平手动控制速度	0.01 ° /S —— 40 ° /S
	预置位	256个
	自动扫描	8条
	控制方式	RS485 , 可实现转动角度回传和角度控制
	巡航	8条
	扫描模式	巡航扫描/自动扫描
	断电记忆	支持
	载重	顶载15KG
	输入电源	AC24V/DC24V
	功耗	100W
	工作湿度	小于90%RH
	防护等级	IP66
	整机重量	约30KG

